

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE



COMUNE DI TAVAGNACCO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZA E CENTRO DIURNO
ALTERNATIVI ALLE STRUTTURE PROTETTE SIA PER ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI CHE PER QUELLI AFFETTI DAL MORBO DI ALZHEIMER

2° Lotto

TITOLO ELABORATO: PROGETTO DI FATTIBILITA' - PROGETTO - DEFINITIVO - ESECUTIVO
ARREDO: RESIDENZA E CENTRO DIURNO

2° Lotto

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH. FRANCESCO MARCIANO

PROGETTISTI

ING. GIORGIO SERAFINI

VICOLO S. M. in CONIO PADOVA

GEOM. IVO FACHIN

VIA CICOGNA 33 - 33100 UDINE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

GEOM. IVO FACHIN

VIA CICOGNA 33 - 33100 UDINE

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE PROGETTUALE

GEOM. IVO FACHIN

VIA CICOGNA 33 - 33100 UDINE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'ASSISTENTE

L'IMPRESA

OGGETTO:

ELENCO PREZZI UNITARI

scala :

cod. file :

data emissione :

Maggio 2017

REV.	DATA	DESCRIZIONE	TAVOLA:
1	3 Aprile 2018		B

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
0	<p>NOTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si fa espressamente presente che le marche di qualsiasi prodotto citato nelle descrizioni di capitolato, come pure nelle singole voci di elenco prezzi, sono puramente indicative e l'Impresa potrà porre in opera prodotti corrispondenti per forma, dimensioni, caratteristiche, ecc... anche se prodotti da altre ditte arrecanti altro nome di marca. <p>Sarà cura della Committente verificare la perfetta corrispondenza tra le caratteristiche tecniche del prodotto citato in capitolato con quello proposto dall'Impresa</p> <p>L'Impresa prima di porre in opera qualsiasi prodotto dovrà ottenere l'autorizzazione per iscritto da parte della Committente previa presentazione delle campionature di tre marche diverse di primaria importanza. nazionali od estere con le relative schede tecniche. Non saranno accettati materiali che non siano accompagnati dalle schede tecniche delle ditte costruttrici.</p> <p>Nel caso non abbia ottenuto tale autorizzazione, qualora la Committente non ritenga idonei i succitati prodotti, l'Impresa stessa dovrà provvedere a sua cura e spese alla rimozione di quelli posti in opera ed alla sostituzione degli stessi con quelli approvati dalla Committente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutti i materiali impiegati di qualsiasi natura dovranno soddisfare alle norme UNI-ISO e/o DIN esistenti all'atto dell'esecuzione delle varie categorie di lavoro, anche se non espressamente riportate nel presente capitolato speciale, o nell'elenco prezzi. • Si precisa che i prezzi unitari comprendono e si intendono compensati anche le operazioni di trasporto, scarico, sbalaggio, elevazione ai piani di posa (scantinato,terra,primo e secondo piano), montaggio, eventuali ripristini del prodotti danneggiati per le manipolazioni e trasporti, pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta. 		
1	<p>F.p.o. di SCAFFALE 5 ripiani 1000x400x2000, composti da: Scaffale a ganci con montanti angolari e ripiani in lamiera d'acciaio zincato. Montanti angolari a forma di "L" ricavati da nastro d'acciaio laminato a caldo decapato, con forature asolate. Asole realizzate con passo costante per consentire la massima flessibilità di posizionamento dei piani senza ridurre la resistenza della struttura. Ogni montante munito di piedini di appoggio in plastica per la deconcentrazione del carico. -Largh. 1000 Prof. 400 Alt. 2000 Vol. ,8</p> <p>Euro Ottanta / 00</p>	nr.	80,00
2	<p>F.p.o. di Armadio metallico ante scorrevoli (120x45 cm),così strutturato: Costruito interamente in lamiera d'acciaio di prima scelta dello spessore di 8/10 con naselli di aggancio rapido per l'incastro della base in lamiera da 20/10. Rinforzi per la tenuta del cappello in lamiera da 15/10 con sistema di bloccaggio mediante bulloni. Spigoli e bordi arrotondati secondo le normative D.L.G. 626/94. Internamente fornito di : 4 ripiani a tutta lunghezza, spostabili in altezza su cremagliere laterali, atti ad alloggiare anche cartelle sospese. Ante scorrevoli su guide a sospensione con cuscinetti a sfera ed involucro in nylon o similare. Serratura di sicurezza di tipo Yale con chiavi piatte in duplice esemplare. Maniglie ad incasso in materiale plastico. Verniciatura realizzata in galleria termica a temperatura di 180° con polveri epossidiche colore grigio chiaro RAL 7035. -Largh. 1200 Prof. 450 Alt. 2000</p> <p>Euro Duecentocinquanta / 00</p>	nr.	250,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
3	<p>F.p.o. di Lavatrice supercentrifugante della capacità 11 kg,così strutturata: Pannello frontale, superiore e pannelli laterali completamente costruiti in ACCIAIO INOX AISI 304; Vasca e cesto in acciaio INOX AISI 304 (garanzia 5 anni); Nessun fissaggio al suolo: la regolazione avviene tramite i piedini di gomma di cui è dotata. Dotata di sistema di bilanciamento atto per garantire la massima stabilità anche con carichi sbilanciati o con carichi parziali; Chiusura ergonomica con sistema motorizzato che riduce al minimo l'intervento dell'operatore. La lavatrice dovrà controllare automaticamente il blocco della porta all'avvio del ciclo. Carico acqua bilanciato: la lavatrice è dotata di 1 entrata acqua calda e di 1 entrata acqua fredda; all'avvio del ciclo, la macchina carica alternativamente acqua fredda e calda per raggiungere in modo rapido e preciso la temperatura di lavaggio desiderata. Pannello di controllo Capacità di carico (rapporto 1:10 europeo): 11 Kg Riscaldamento: Elettrico Volume cesto (lt): 105 Diametro oblò (mm): 282 Fattore G: 300 Voltaggio: 3x400V+N 50Hz Peso netto (Kg): 264 Dimensioni Imballo (LxPxA): 760x1045x1180 Peso lordo 269-300 kg -Largh. 720 Prof. 958 Alt. 1039</p> <p>Euro Cinquemilaottocento / 00</p>	nr.	5.800,00
4	<p>F.p.o. di Essiccatoio rotativo - ES10 - capacità 10 Kg, così strutturato: Struttura in Acciaio verniciato con polveri epossidiche, colore bianco. Cesto in Acciaio INOX AISI 304. Massima facilità di carico e scarico della biancheria grazie all'ampio diametro di carico e all'ampio angolo di apertura della porta (180°). Porta reversibile, per facilitare le operazioni in serie. Facile accesso al filtro filacce e segnalazione a display della richiesta di pulizia. Sistema di sicurezza che blocca l'essiccatoio quanto la porta viene aperta durante il ciclo di asciugatura. Microprocessore o similare atto a gestire facilmente il tempo di asciugatura, la temperatura. Ciclo di raffreddamento previsto alla fine del programma di asciugatura, per evitare shock termici alla biancheria. Ciclo antigrinze a fine programma per facilitare la stiratura dei capi. Semplificazione della manutenzione grazie alla segnalazione di eventuali anomalie. Capacità di carico (rapporto 1:20): 10 Kg Riscaldamento: Elettrico Diametro porta (mm): 560 Voltaggio: 3x400V+N 50Hz Potenza riscaldamento (Kw): 18 Dimensioni macchina (LxPxA - mm): 791x707x1610 Peso netto (Kg): 201 Dimensioni Imballo (LxPxA - mm): 840x740x1890 Peso lordo (Kg): 211 -Largh. 791 Prof. 707 Alt. 1610</p> <p>Euro Tremilaottocento / 00</p>	nr.	3.800,00
5	<p>F.p.o. di Asse da stiro ,comprendente: Tavolo da stiro con piano aspirante e riscaldato elettricamente.</p>		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
	<p>Aspiratore e caldaia incorporati. Alimentazione acqua automatica tramite pompa incorporata. Ferro da stiro. Resistenza caldaia: 5,5 kw - Resistenza del piano:1 kw - Motore aspiratore : 0,33 hp - Consumo acqua. 5 lt/h - Pressione vapore. 4,5 ATE - Allacciamento elettrico: 3F x 400/220 + N+T - 50 Hz ; - Dimensioni mm: L 1660 x P 550 x H 1080 - Peso netto: 96 kg - Pressione minima acqua: 2,25 ATM -Largh. 1660 Prof. 550 Alt. 1080</p> <p>Euro Duemilacinquecento / 00</p>	nr.	2.500,00
6	<p>F.p.o. di Tavolo scrivania - dim. 130 cm, comprendente: Piano di lavoro realizzati in conglomerato ligneo sp.25 mm rivestito con melaminico grigio chiaro con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. Collegabile a tavoli dattilo con apposita piastra metallica sp. 3 mm. Gamba terminale a forma di "U" rovesciata realizzata in tubolare metallico a sezione quadrata 50x50 mm, sp.1.5 mm, di colore alluminio semilucido goffrato. Travi metalliche realizzate in tubolare d'acciaio a sezione rettangolare 50x30 mm, sp.1.5 mm con alette laterali per consentire l'innesto a pressione nella gamba. Colore alluminio semilucido goffrato. -Largh. 1300 Prof. 800 Alt. 720</p> <p>Euro Duecentotrenta / 00</p>	nr.	230,00
7	<p>F.p.o. di Cassettiera su ruote 3 cassetti. Realizzata in conglomerato ligneo rivestito con melaminico grigio chiaro. Scocca e frontali cassetti sp. 18 mm, con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm. Cassetti interni sp. 12 mm rivestiti in PVC grigio chiaro. Guide metalliche. Serratura con duplice chiave di cui una pieghevole con coprichiave in gomma grigia. Ruote in nylon nero. -Largh. 425 Prof. 570 Alt. 560</p> <p>Euro Centotrentacinque / 00</p>	nr.	135,00
8	<p>F.p.o. di Poltroncina dattilo su ruote -schienale alto - braccioli-tessuto/sky ignifugo, composta da: Struttura: sedile interno in multistrato curvato SP. 12 mm faggio pioppo, sotto sedile ricoperto da carter in materiale plastico col. grigio, schienale interno in nylon rinforzato ricoperto da carter in materiale plastico col. grigio. Imbottitura: poliuretano espanso indeformabile. Rivestimento in tessuti ignifughi. Meccanismo: piastra a gas con contatto permanente: piastra a gas verniciata nera in acciaio, cono diametro 28 mm e schienale regolabile in altezza e reclinabile mediante manopola. Base di serie da 24x29 in polipropilene col. grigio diametro 590 mm. Ruote doppie gommate piroettanti per pavimenti duri. Braccioli in polipropilene grigio. Seduta omologata in classe 11M di reazione al fuoco. -Largh. 480 Prof. 600 Alt. 1100</p> <p>Euro Centosessanta / 00</p>	nr.	160,00
9	<p>F.p.o. di Sedia polifunzionale senza braccioli - su gambe- imbottita impilabile - rivestita in tessuto, composta da: Struttura sottosedile e retroschiena interno ed esterno in</p>		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
	<p>polipropilene ignifugo nero o grigio; schienale e sedile poliuretano espanso indeformabile con densità 30 kg/mc, sp. 3.5 cm. Telaio fisso 4 gambe in acciaio cromato Ø 25mm, sp. 2 mm . Rivestimento in tessuti ignifughi. Omologazione in classe 1 per la scocca in polipropilene e per la verniciatura. Sedia omologata in classe 11M di reazione al fuoco. -Largh. 520 Prof. 540 Alt. 800</p>		
10	<p>Euro Centoventidue / 00</p> <p>F.p.o. di Lettino visita 2 sezioni con supporto porta lenzuolo, composto da: Gambe in tubo di acciaio cromato a sezione tonda con alla base parti in nylon antiscivolo. Telaio portante sottopiano a sezione rettangolare verniciato a polveri epossidiche. Piano lettino con rinforzi interni in acciaio, a 2 sezioni imbottito in poliuretano espanso indeformabile e ugnifugo, rivestito in materiale sky lavabile e disinfettabile. Classe resistenza al fuoco 11M. Sezione dello schienale regolabile a cremagliera e registrabile su diverse posizioni. Completo di supporto portarotolo. Carico di sicurezza Kg 135. -Largh. 600 Prof. 1950 Alt. 760</p>	nr.	122,00
11	<p>Euro Trecentosettantuno / 00</p> <p>F.p.o. di Scaletta 2 gradini, realizzata in tubo di acciaio cromato, piano rivestito in materiale antiscivolo con bordatura in PVC. Alla base della scaletta 4 tappi neri antiscivolo. -Largh. 420 Prof. 380 Alt. 400</p>	nr.	371,00
12	<p>Euro Cinquantanove / 00</p> <p>F.p.o. di Sgabello multiuso con sedile imbottito e base su ruote, composta da: Sgabello ad elevazione a vite con sistema di sicurezza "fine corsa". Sedile rotondo imbottito e rivestito in similpelle lavabile. Base a 5 razze in acciaio cromato con ruote diam. 50 mm. -Altezza min 535 - max 675 mm. Diam. 580</p>	nr.	59,00
13	<p>Euro Centootto / 00</p> <p>F.p.o. di Paravento a 3 pannelli su ruote - tela in cotone composto da a tre pannelli orientabili, con tela in cotone e struttura in acciaio cromato. Colore bianco. Misura di un'anta 50x160 cm. Dotata di kit ruote piroettanti per ogni anta. -Largh. 1650 Alt. 1850</p>	nr.	108,00
14	<p>Euro Duecentodieci / 00</p> <p>F.p.o. di Contenitore alto 4 ante piene - cm 90, con scocca realizzata in conglomerato ligneo rivestito con melaminico grigio chiaro o su indicazione della D.L.. Cappello, fondo, fianchi e schiena sp. 18 mm. Piedini livellatori in ABS grigio alluminio. Ante realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito con melaminico grigio chiaro. Le ante inferiori sono dotate di serratura con duplice chiave di cui una pieghevole con coprichiave in gomma grigia. Cerniere metalliche regolabili. -Largh. 900 Prof. 450 Alt. 2065</p>	nr.	210,00
	<p>Euro Trecentotrenta / 00</p>	nr.	330,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
15	<p>F.p.o. di Carrello terapia in tecnopolimero, con scocca portante formata da 4 montanti esterni in acciaio verniciato con polveri epossidiche in conformità con le norme UNI EN ISO 9002 (è possibile anche la realizzazione in acciaio inox AISI 304). Pareti laterali e posteriore autoportanti realizzate in tecnopolimero, con bordi arrotondati, senza spigoli predisposte per l'inserimento di accessori a richiesta.</p> <p>Piano superiore realizzato in tecnopolimero stampato, dim 650x500 mm; bordi arrotondati e rialzati su 3 lati (60 mm).</p> <p>Cassetti a totale estrazione in tecnopolimero, con blocco fine corsa, scorrevoli su cuscinetti a sfera ed intercambiabili a diverse altezze. Interno arrotondato per facilitarne la pulizia. Chiusura a chiave centralizzata. 3 cassetti da 460x420x150 mm e 1 da 460x500x300 mm. Colori come disponibilità (arancio, verde, blu, giallo, ecc.)</p> <p>Piano di lavoro supplementare estraibile in tecnopolimero, completo di fine corsa e bloccaggio in posizione chiusura, scorrevole su cuscinetti a sfera.</p> <p>Base su 4 ruote in gomma piena, antifilo, Ø 125 mm, su cuscinetti, silenziose, piroettanti, di cui 2 con freno. Paracolpo perimetrale di serie, protezioni angolari antistriscio in plastica.</p> <p>Carrello terapia accessorizzato con: 3 vani reclinabili in tecnopolimero; portarifiuti in ABS con apertura a pedale; dispenser porta bicchieri in ABS a 3 posti.</p> <p>-Largh. 800 Prof. 700 Alt. 1080</p> <p>Euro Milletrecentododici / 00</p>	nr.	1.312,00
16	<p>F.p.o. di Letto in legno per cardiologia e massaggi alto con portalenzuolo, realizzato in legno verniciato dotato di piano a due sezioni imbottito e rivestito in sky lavabile. Testiera ad inclinazione regolabile. Dotato di portarotolo universale per lenzuolini in acciaio cromato. Misure max rotolo lunghezza 60 cm, Ø 24 cm.</p> <p>Colori di serie.</p> <p>-Largh. 1950 Prof. 700 Alt. 760</p> <p>Euro Quattrocentocinquantuno / 00</p>	nr.	451,00
17	<p>F.p.o. di Contenitore basso ad ante piene - cm 90, con scocca realizzata in conglomerato ligneo rivestito con melaminico grigio chiaro. Cappello, fondo, fianchi e schiena sp. 18 mm. Piedini livellatori in ABS grigio alluminio.</p> <p>Ante piene battenti realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito con melaminico grigio chiaro con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm. Dotate di serratura in duplice chiave di cui una pieghevole con coprichiave in gomma grigia. Cerniere metalliche regolari.</p> <p>-Largh. 900 Prof. 450 Alt. 735 Peso 41</p> <p>Euro Centosessantuno / 00</p>	nr.	161,00
18	<p>F.p.o. di Top per contenitori - L.90 cm, realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm rivestito con melaminico grigio chiaro, con bordo frontale in ABS sp. 2 mm.</p> <p>-Largh. 900 Prof. 450 Alt. 25</p> <p>Euro Trentadue / 00</p>	nr.	32,00
19	<p>F.p.o. di Armadio spogliatoio 2 posti (80x50 cm) - sporco/pulito, composta da:</p> <p>Armadio spogliatoio su piedi. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10. Ante rinforzate e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore e inferiore. Cerniere interne speciali antiscasso. Bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio 6 mm.</p>		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
	<p>Nervature longitudinali su fianchi e porte. Asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria. Trattamento delle superfici a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180° C. Vernici acriliche con elevata resistenza alla corrosione. Colore di serie Grigio (RAL 7035). Ante disponibili in diversi colori a richiesta. Dotazione interna vani: tramezza di divisione sporco/pulito; ripiano superiore con asta porta grucce; portaombrello e vaschetta raccogli gocce su interno anta; porta cartellino stampato su anta. Sistema di chiusura con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. A richiesta disponibile con maniglia in metallo lucchettabile. -Largh. 800 Prof. 500 Alt. 1800</p> <p>Euro Centottanta / 00</p>	nr.	180,00
20	<p>F.p.o. di Armadio spogliatoio 3 posti (120x50 cm) - sporco/pulito, composta da: Armadio spogliatoio su piedi. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10. Ante rinforzate e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore e inferiore. Cerniere interne speciali anticasso. Bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio 6 mm. Nervature longitudinali su fianchi e porte. Asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria. Trattamento delle superfici a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180° C. Vernici acriliche con elevata resistenza alla corrosione. Colore di serie Grigio (RAL 7035). Ante disponibili in diversi colori a richiesta. Dotazione interna vani: tramezza di divisione sporco/pulito; ripiano superiore con asta porta grucce (ganci esclusi); portaombrello e vaschetta raccogli gocce su interno anta; porta cartellino stampato su anta. Sistema di chiusura con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. A richiesta disponibile con maniglia in metallo lucchettabile. -Largh. 1200 Prof. 500 Alt. 1800</p> <p>Euro Duecentosettanta / 00</p>	nr.	270,00
21	<p>F.p.o. di Panchina spogliatoio - L 100 cm, composta da: Seduta realizzata con listelli di faggio verniciato al naturale sezione 100x20 mm. Struttura portante in tubolare 30x30x1.5 mm, gambe con puntali in gomma. Trattamento delle superfici a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180° C. Vernici acriliche con elevata resistenza alla corrosione. Colore grigio (RAL 7035). -Largh. 1000 Prof. 360 Alt. 450</p> <p>Euro Ottantotto / 00</p>	nr.	88,00
22	<p>F.p.o. di Spalliera a due campate in legno di faggio con zanche e tasselli ad espansione per fissaggio a parete. -Largh. 1800 Alt. 2500</p> <p>Euro Quattrocentoventinove / 00</p>	nr.	429,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
23	<p>F.p.o. di Materasso in agglomerato. cm 200x100x5 a densità 80, rivestito in materiale antimuffa , antibatterico ed ignifugo classe 2. -Largh. 2000 Prof. 1000 Alt. 50</p> <p>Euro Centocinquantanove / 00</p>	nr.	159,00
24	<p>F.p.o. di Scala per deambulazione a 2 rampe posizionabile in linea o ad angolo. Struttura in acciaio verniciato, parti scorrevoli zincocromate, corrimano in legno a forma anatomica regolabili in altezza da cm 60 a cm 100. Gradini con alzate differenti (cm 13 - cm 16) e chiuse per evitare di inciampare con la punta del piede. I piani dei gradini sono rivestiti in pvc antiscivolo. Larghezza del gradino cm 50. -Largh. 1900 Prof. 1600 Alt. 1000</p> <p>Euro Millecentocinquanta / 00</p>	nr.	1.150,00
25	<p>F.p.o. di Parallela per deambulazione da 3 mt., con piano in bilaminato, rampe d'accesso in alluminio antiscivolo, per favorire l'accesso in carrozzella. Corrimano in legno a forma anatomica regolabile in altezza da cm 70 a cm 110 ed in larghezza da cm 40 a cm 88. -Largh. 3000 Prof. 700 Alt. 1000</p> <p>Euro Ottocentotrenta / 00</p>	nr.	830,00
26	<p>F.p.o. di Cyclette magnetica Atala CFIT 201 o similare. Cyclette magnetica con volano da 6,5 Kg, trasmissione tramite cinghia poly V - ruota libera; movimento centrale Fauber one way. Pedali maxi facili da usare, piedini regolabili per una maggiore stabilità. Regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli. Il display LCD con visualizzazione di: tempo, RPM, velocità, distanza, calorie, pulsazioni; cardiofrequenzimetro palmare. Telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche colorate. Sella, ergonomica e confortevole, e manubrio regolabile consentono una postura più corretta. Portata max: 110 kg -Largh. 860 Prof. 540 Alt. 1330</p> <p>Euro Duecentocinquanta / 00</p>	nr.	250,00
27	<p>F.p.o. di Carrello psico-motorio porta attrezzi ginnici a tre ripiani in legno massiccio con ruote. -Largh. 850 Prof. 450 Alt. 800</p> <p>Euro Trecentocinquantasette / 00</p>	nr.	357,00
28	<p>F.p.o. di Kit per carrello psico-motorio composta da: nr.1 bastone in legno dimensioni cm. 70, nr.1 bastone in legno dimensioni cm. 80, nr.1 bastone in legno dimensioni cm.90, nr.4 bastoni in PVC dimensioni cm. 100, nr.4 coni forati, nr.2 paia di clavi in legno piccole, nr.1 paio di appoggi medi, nr.1 paio di appoggi piccoli, nr.1 paio di ceppi, nr.2 cerchi in nylon sezione tonda f 60, nr. 2 cerchi in nylon sezione tonda f 70, nr.2 cerchi in nylon sezione tonda f 80, nr.4 funicelle con manopole per saltelli, nr.4 funicelle piombate, nr.4 palla ritmica gr.320 f 18, nr.1 palla medica in gomma da kg. 2, nr.1 paio di cavaliere da kg.1 (kg. 0,5 cad.), nr.2 sacchetti di sabbia dimensioni: cm. 38x20, nr.2 sacchetti di calpestio in granuli PVC dimensioni: cm.38x20, nr.2 elastici a banda colore verde medio dimensioni: cm.120x14,5, nr.1 cuscino cilindro dimensioni: cm. 15x35 e nr.1 cuscino cilindro dimensioni cm. 25x50. -Largh. 850 Prof. 450 Alt. 800</p>		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
29	Euro Cinquecentoquarantatre / 00 F.p.o. di Specchio orientabile 18° ad angolo smussato, filo lucido con guaina di tenuta in caso di rottura. Supporti e profili superiore ed inferiore in nylon. Il fissaggio a muro avviene con due rosette Ø 60 mm in nylon con flangia in acciaio con doppio trattamento anticorrosivo e coperchio copriviti in nylon spessore 5 mm. Viene fornito con accessori, viti e tasselli di fissaggio. N° 6 tasselli 6x30. N° 6 viti 4x40 misure 600(730*)x450(515*)x18° -Largh. 600 Prof. 110 Alt. 450	nr.	543,00
30	Euro Centoottanta / 00 F.p.o. di Sostegno orizzontale (125 cm) in nylon estruso senza saldatura diametro 36 mm con lamina in alluminio estruso ad alta resistenza completo di fissaggi con rosetta diametro 80 mm, viti e tasselli in nylon da 8 per fissaggio a muro. -Largh. 1250 Prof. 108	nr.	180,00
31	Euro Centocinque / 00 F.p.o. di Sostegno ribaltabile (70x21 cm), costituito da tubo estruso in nylon senza saldatura Ø 36 mm con anima continua in alluminio; piastra e meccanismo di movimentazione in alluminio pressofuso rivestiti in nylon stampato. Piastra con 4 fori per il fissaggio a muro e 4 tappi in nylon copriviti. Il meccanismo di movimentazione con molle consente di manovrare il braccio con un minimo sforzo ed evita la libera ricaduta dello stesso. modello 700x210 -Prof. 700 Alt. 210	nr.	105,00
32	Euro Centoottanta / 00 F.p.o. di Portarotolo da applicare a sostegni In nylon diametro 20 mm.	nr.	180,00
33	Euro Diciannove / 00 F.p.o. di Portascopino in nylon con supporto in nylon completo di viti e tasselli in nylon da 6 per il fissaggio a muro. Scopino rotondo con spazzola in PP inodore antiruggine con zona di usura rinforzata.	nr.	19,00
34	Euro Cinquantanove / 00 F.p.o. di Vasca lavaggio altezza variabile -Sistema per bagno in posizione sdraiata . Scanalature interne in posizioni alternate dove appoggiare i piedi. Pannello di comando in acciaio inox, contenente comandi elettronici delle funzioni azionabili con tasti a sfioramento o pulsanti. Regolazione elettrica. Display digitale della temperatura dell'acqua per il bagno e per la doccia. Sistema di scarico che include tubo di scarico flessibile per collegamento a parete o a pavimento e scarico di troppo pieno. -Largh. 1970 Prof. 760 Alt. 1155	nr.	59,00
	Euro Tredicimilacinquecento / 00	nr.	13.500,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
35	<p>F.p.o. di Specchio fisso - senza cornice ad angolo smussato, filo lucido, con guaina di tenuta in caso di rottura. Supporti in nylon diametro 36 mm. Fornito completo di viti e tasselli da 8 mm. Spessore vetro 5 mm. misure 600(625)*x500(525)* -Largh. 625 Alt. 525</p> <p>Euro Ottanta / 00</p>	nr.	80,00
36	<p>F.p.o. di Distributore di carta asciugamani a "C"- bianco in acciaio verniciato a polveri epossidiche di colore bianco; larga finestra di controllo del livello di consumo: evita le mancanze di carta e la protegge dall'umidità. Capacità: fino a 400 fogli di carta asciugamani piegata a "C" (24x26) Apertura frontale e bloccaggio del coperchio in posizione aperta, facilita il riempimento di carta. Chiusura con serratura a chiave. Installazione facile: fissaggio regolabile in funzione dei buchi esistenti. -Largh. 260 Prof. 140 Alt. 440 Vol. ,016</p> <p>Euro Trentatre / 00</p>	nr.	33,00
37	<p>F.p.o. di Distributore in ABS di sapone liquido (0,8 lt), con le seguenti caratteristiche: -realizzato in plastica abs, accetta tutti i tipi di sapone. Dotato di serbatoio trasparente con coperchio asportabile a riempimento verticale, sistema "Push", pompetta "anti-goccia". Chiusura a chiave plastica. Facilità di riempimento e manutenzione -Largh. 120 Prof. 10 Alt. 210 Vol. ,002</p> <p>Euro Ventuno / 00</p>	nr.	21,00
38	<p>F.p.o. di Portarotolo a muro in nylon Ø 20 mm con supporto a muro 50 X 35 mm. Lunghezza 160 mm. Viene fornito con accessori, viti e tasselli di fissaggio. 2 tasselli 6x30. 2 viti 4x40. 1 chiave esagonale di fissaggio. -Largh. 160 Alt. 120</p> <p>Euro Diciannove / 00</p>	nr.	19,00
39	<p>F.p.o. di Gancio appendiabiti in nylon Ø 15 mm completo di rosetta Ø 51 mm. Ingombro max. 65 mm. -Prof. 65 Diam. 52</p> <p>Euro Sette / 00</p>	nr.	7,00
40	<p>F.p.o. di tende - piano interrato - Fornitura di tenda a vetras arricciata con tessuto f 110 ignifugo classe 1 bianco, con sopra binario velcrato. Ambulatorio: n. 2 pz dim. 90x90 cm n. 1 pz dim. 145x296 cm</p> <p>Euro Milleduecento / 00</p>	corpo	1.200,00
41	<p>F.p.o. di Cucina accessibile in nobilitato laminato - sviluppo su 4 lati, cucina accessibile in nobilitato con le seguenti caratteristiche. Caratteristiche delle zone operative - Piano di lavoro ad altezza 80 cm da terra: Tale livello è stato testato come il più adatto alla posizione di una</p>		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
	<p>persona seduta su una sedia a rotelle e non è eccessivamente basso per una persona in posizione eretta soprattutto se anziana. Può essere usato pertanto anche in situazioni di uso da parte sia di persone sane che disabili nello stesso ambiente cucina.</p> <p>- Sagomatura dei piani che elimina completamente gli spigoli: E' importante per evitare che ci possano essere urti o impedimenti su spigoli vivi che possano arrecare danni o ferite.</p> <p>- Spazio libero sotto il piano di lavoro: Lo spazio sotto il piano di lavoro è libero da mobili o altri oggetti fissi per consentire l'accessibilità alle persone su sedia a rotelle.</p> <p>- Schienale tra il piano e le mensole: Schienale in laminato nella zona posteriore tra piano e mensola, con funzione di proteggere il muro e di permettere il passaggio dei cavi di alimentazione dei faretti sotto mensola.</p> <p>Caratteristiche delle armadiature:</p> <p>- Mobili contenitori: I mobili contenitori hanno una altezza di 141 cm da terra (con zoccolo h 15 cm) che è l'area effettivamente utilizzabile da una persona su sedia a rotelle, e, vista la difficoltà di accesso all'interno del mobile stesso, sono previsti armadi con cestelli estraibili.</p> <p>- Mobili per incasso elettrodomestici: I mobili per incasso degli elettrodomestici hanno la stessa altezza dei mobili contenitori e la posizione degli elettrodomestici è tale da rendere agevole l'utilizzo degli elettrodomestici stessi.</p> <p>Per quanto riguarda il è previsto un ripiano estraibile sotto il forno per poter appoggiare gli oggetti anche caldi estratti dal forno stesso; questo ripiano è posizionato allo stesso livello del piano di lavoro adiacente per favorire lo spostamento degli oggetti.</p> <p>- Maniglie: Le maniglie hanno ampia superficie di presa e con dimensione più grande possibile per permettere la presa da tutte le posizioni.</p> <p>Caratteristiche degli elettrodomestici</p> <p>- Cappa: Dal momento che la cappa viene posizionata in alto e non è facilmente azionabile da una persona seduta, oltre alla versione standard è possibile dotarla di un funzionamento automatico di accensione e spegnimento in base alla produzione di fumi ed odori dal piano cottura, oppure essere comandata a distanza tramite un telecomando.</p> <p>- Lavello: La profondità delle vasche è tale da consentire un utilizzo agevole da parte di una persona seduta su una sedia a rotelle.</p> <p>- Miscelatore: Il miscelatore sarà dotato di leva clinica per facilitarne l'azionamento.</p> <p>- Piano di cottura: Il piano cottura è in vetroceramica ad induzione che offre il vantaggio di non scaldare la superficie vetrata, trasmettendo il calore direttamente alla pentola e al suo contenuto.</p> <p>- Forno: Il forno è dotato di apertura a libro, ovvero da destra a sinistra o viceversa, che facilita l'accesso all'interno da parte di una persona seduta, in abbinamento al piano estraibile posto nel mobile immediatamente sotto al forno ed allineato con il piano di lavoro.</p> <p>Cucina dotata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> n. 2 armadi da 120 cm per contenimento n. 1 armadio per frigo ad incasso n. 1 frigo da 215 lt n. 1 pannello laterale n. 2 blocchi zona operativa angolare, con piano di lavoro in laminato n. 1 blocco zona operativa in laminato, con foro per piano cottura n. 1 lavello a 2 vasche e scivolo, con miscelatore a leva clinica n. 1 piano cottura ad induzione da 80 		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
	n. 1 lavastoviglie orizzontale da cm 90, con frontale e pannelli laterali di contenimento n. 1 pannello laterale n. 1 armadio per forno da 60 cm con piano estraibile, dotato di cassetto e cestone n. 1 forno con porta a libro n. 1 armadio da 60 cm per contenimento cestelli estraibili n. 1 riempitivo per armadio n. 1 top mensola sagomata con 3 faretti incassati n. 1 mensola per cappa n. 1 cappa zoccoli per armadi -Largh. 8300 Prof. 2750 Alt. 1400 Euro Trentatremila / 00	nr.	33.000,00
42	F.p.o. di Tavolo su colonna centrale - quadrato 950x950 mm - bordo ABS, con piano realizzato con pannello idrorepellente fibrolegnoso spessore 28mm a basso contenuto di formaldeide classe E1. Rivestimento in laminato plastico spessore 0,9mm "controplaccato" su ambedue i lati con classe reazione al fuoco 1. Bordature perimetrali realizzate con profili ABS spessore 2 mm ampiamente raggiati fissati al piano mediante collante. Supporto a colonna centrale, verniciata. -Largh. 950 Prof. 950 Alt. 810 Euro Centotottantadue / 00	nr.	182,00
43	F.p.o. di Poltroncina impilabile in legno massello - con braccioli, con fusto in legno massello di faggio. Montaggio tramite innesti a doppia spina e giunzioni "a pettine" per assicurare un'ottima solidità. Sedile e schienale in compensato di faggio imbottiti. Rivestimento in tessuto lavabile con finiture e colori a scelta della D.L. -Largh. 580 Prof. 540 Alt. 830 Euro Centosettantacinque / 00	nr.	175,00
44	F.p.o. di Composizione tavoli, dotata di n. 4 piani sagomati e n. 8 gambe metalliche. Piano realizzato in conglomerato ligneo a basso contenuto di formaldeide classe E1 spessore 28 mm, con bordo perimetrale in legno massello verniciato ad acqua, il tutto placcato laminato plastico sp. 0,9 mm con bordo ribattuto. Gambe metalliche a T, realizzate in tubo metallico verniciato a sezione circolare. Piedini inferiori dotati di puntali regolabili in altezza. I piani sono indipendenti, pertanto possono essere spostati. Una volta affiancati, la composizione risulta avere una configurazione a fiore, dando la possibilità all'operatore di accederci all'interno, in posizione centrale e ad egual distanza rispetto agli utenti. -Largh. 2240 Prof. 1780 Alt. 810 Euro Quattrocentosettanta / 00	nr.	470,00
45	F.p.o. di Poltroncina - braccioli - struttura in multistrato verniciato. Seduta e schienale imbottito, rivestito in sky lavabile ed ignifugo, con utilizzo della poltroncina in modo rilassante a dondolio. -Largh. 560 Prof. 570 Alt. 810 Euro Centotottanta / 00	nr.	180,00
46	F.p.o. di BASE - 4 ante - fianchi di finitura con profilo in alluminio - basamento con supporto centrale Base a 4 ante, cerniere con apertura a 180°. Struttura realizzata		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
47	<p>in bilaminato plastico spessore 18 mm, con profili parapolvere e antirumore, in finitura Delavè effetto tessuto. Fianchi di finitura sp. 18 mm con profili in alluminio verticali raggio 20 mm. Maniglia antitrauma, ad arco in finitura alluminio. Top in bilaminato plastico idrofugo spessore 20mm, raggiato e bordato in ABS spessore 2 mm. Maniglia antitrauma. Frontali in truciolare spessore 18mm, placcato in laminato plastico spessore 9/10, bordati in ABS spessore 3 mm ampiamente raggiato sui 4 lati. Interno: 1 ripiano regolabile, con bordo in ABS sp. 2mm raggiato. Basamento metallico in finitura alluminio, diametro 550 mm e altezza 250 mm. -Largh. 1840 Prof. 450 Alt. 900</p> <p>Euro Quattrocentoottanta / 00</p>	nr.	480,00
48	<p>F.p.o. di Poltrona bassa monoscocca e fianchi in materiali diversi (multistrato, massello, truciolare e mdf) imbottiti e rivestiti. Cuscini del sedile e dello schienale separati e sfoderabili. Gambe in massello di faggio. Imbottitura omologata 1IM erivestimento ignifugo e lavabile. -Largh. 770 Prof. 820 Alt. 840</p> <p>Euro Quattrocentocinquanta / 00</p>	nr.	450,00
49	<p>F.p.o. di Divano 2 posti con monoscocca e fianchi in materiali diversi (multistrato, massello, truciolare e mdf) imbottiti e rivestiti. Cuscini del sedile e dello schienale separati e sfoderabili. Gambe in massello di faggio. Imbottitura omologata 1IM erivestimento ignifugo e lavabile. -Largh. 1300 Prof. 820 Alt. 840</p> <p>Euro Settecentosette / 00</p>	nr.	707,00
50	<p>F.p.o. di Tavolino attesa quadrato - gambe in massello, realizzato in conglomerato ligneo, con bordo perimetrale in legno massello, il tutto placcato laminato ribattuto. Dotato di 4 gambe in legno massello a sezione piramidale, collegate tra loro e fissate a telaio perimetrale in legno massello. -Largh. 600 Prof. 600 Alt. 430</p> <p>Euro Cento / 00</p>	nr.	100,00
51	<p>F.p.o. di Tavolino attesa rettangolare - gambe in massello, realizzato in conglomerato ligneo, con bordo perimetrale in legno massello, il tutto placcato laminato ribattuto. Dotato di 4 gambe in legno massello a sezione piramidale, collegate tra loro e fissate a telaio perimetrale in legno massello. -Largh. 950 Prof. 600 Alt. 430</p> <p>Euro Centonovantadue / 00</p>	nr.	192,00
	<p>F.p.o. di Mobile TV - 1 anta - 3 cassettoni - 1 pensile ad 1 anta - 2 mensole - pannello a muro - fianchi di finitura con profilo in alluminio - basamento con supporto centrale, composta da : Pannello a muro con angolo esterno in conglomerato ligneo a basso contenuto di formaldeide classe E1, placcato in laminato plastico spessore 9/10 e con bordi perimetrali in ABS spessore 3 mm. Colonna a 1 anta, cerniere con apertura a 180°. Cassettoni scorrevoli su guide metalliche. Pensile con apertura a vasistas. Struttura realizzata in bilaminato plastico spessore 20 mm, con profilo parapolvere e antirumore. Maniglia antitrauma. Frontali in truciolare spessore 18 mm, placcato in laminato plastico spessore</p>		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
52	<p>9/10, bordati in ABS spessore 3 mm ampiamente raggiato sui 4 lati. Fianchi di finitura sp. 20 mm con profili in alluminio verticali raggio 20 mm. Maniglia antitrauma, ad arco in finitura alluminio. Mensole e top realizzati in conglomerato ligneo a basso contenuto di formaldeide classe E1 spessore 38 mm, placcato in laminato plastico spessore 9/10 e con bordi perimetrali in ABS spessore 3 mm. Basamento metallico in finitura alluminio, diametro 550 mm e altezza 250 mm. -Largh. 3300 Prof. 450 Alt. 1900</p> <p>Euro Duemilanovanta / 00</p>	nr.	2.090,00
53	<p>F.p.o. di poltrona fissa, composta da: scocca in legno massello, braccioli, sedile e schienale rivestiti, cuscino del sedile separato e sfoderabile. Fianchi in legno massello di faggio verniciato e completamenti imbottiti, fianchi alla scocca assemblati tramite viti metriche. Imbottitura realizzata in resina poliuretanic ignifuga classe 1 IM schiumata a freddo, di elevata densità. Il rivestimento è realizzato in tessuto ignifugo in classe 1 IM. Dimensioni: 49Lx56Px86H cm</p> <p>Euro Quattrocentocinquanta / 00</p>	nr.	450,00
54	<p>F.p.o. di Elemento contenitivo - H 1900 - L 980, con struttura realizzata con pannello in agglomerato ligneo sp. 38mm, placcato con laminato plastico sp. 9/10 e bordato abs sp. 5mm raggiato. Interno: 4 mensole sp. 40mm con bordo abs 5 mm raggiato. Alla base telaio con supporti laterali ad "omega" in tubo di acciaio saldato verniciato color alluminio (RAL 9007). -Largh. 956 Prof. 390 Alt. 1900</p> <p>Euro Quattrocentosessantotto / 00</p>	nr.	468,00
54	<p>F.p.o. di Tavolo scrivania - 160 cm, con piano di lavoro realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito con melaminico pero, faggio o acero con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. Collegabile a tavoli dattilo con apposita piastra metallica sp. 3 mm. Gamba terminale a forma di "U" rovesciata realizzata in tubolare metallico a sezione quadrata 50x50 mm, sp.1.5 mm, di colore alluminio semilucido goffrato. Sulla faccia interna sono situate le asole per l'innesto delle travi. Travi metalliche realizzate in tubolare d'acciaio a sezione rettangolare 50x30 mm, sp.1.5 mm con alette laterali per consentire l'innesto a pressione nella gamba. Colore alluminio semilucido goffrato. -Largh. 1600 Prof. 800 Alt. 720</p> <p>Euro Duecentoottanta / 00</p>	nr.	280,00
55	<p>F.p.o. di Tavolo dattilo indipendente - 80 cm, con piano di lavoro realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm rivestito con melaminico pero, faggio o acero con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. Collegabile a tavoli dattilo con apposita piastra metallica sp. 3 mm. Gamba terminale a forma di "U" rovesciata realizzata in tubolare metallico a sezione quadrata 50x50 mm, sp.1.5 mm, di colore alluminio semilucido goffrato. Sulla faccia interna sono situate le asole per l'innesto delle travi. Travi metalliche realizzate in tubolare d'acciaio a sezione rettangolare 50x30 mm, sp.1.5 mm con alette laterali per consentire l'innesto a pressione nella gamba. Colore alluminio semilucido goffrato.</p>		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
56	<p>-Largh. 800 Prof. 600 Alt. 720</p> <p>Euro Centonovantadue / 00</p> <p>F.p.o. di Appendiabiti a colonna - con porta-ombrelli. Struttura e base in acciaio verniciato con polveri epossidiche antigraffio. Bracci portabiti, anello portaombrelli e vaschetta raccogli gocce in tecnopolimero. Colori nero o grigio metallizzato.</p> <p>-Largh. 390 Prof. 390 Alt. 1710 Diam. 390</p>	nr.	192,00
57	<p>Euro Settantotto / 00</p> <p>F.p.o. di Tavolo scrivania da 180x90 cm, con piano di lavoro realizzato in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco o rosso, con bordi perimetrali in metacrilato lucido sp. 2 mm.</p> <p>Telaio perimetrale realizzato in estruso di alluminio a sezione trapezoidale l. 75 x h. 40 mm verniciato colore alluminio, con giunti angolari di collegamento realizzati in pressofusione di zama con superficie cromata.</p> <p>Gamba senza base composta da un montante verticale realizzato in estruso di alluminio con sezione triangolare 75 x 75 mm verniciato colore alluminio e da un piede fisso realizzato in pressofusione di zama con superficie cromata. Piedino livellatore nero.</p> <p>-Largh. 1800 Prof. 900 Alt. 750</p>	nr.	78,00
58	<p>Euro Ottocentosessantuno / 00</p> <p>F.p.o. di Cassettera 3 cassette su ruote diam 60 mm, con scocca realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico alluminio.</p> <p>Cappello e frontali realizzati in conglomerato ligneo sp. 16 mm con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco o rosso, bordi perimetrali in metacrilato lucido sp. 1,5 mm.</p> <p>Cassetti interni in metallo colore alluminio. Guide metalliche semplici. Serratura con chiusura centralizzata, antiribaltamento, dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. N° 4 ruote diametro 60 mm con freno, composte da un supporto in alluminio con ruota in nylon il tutto colore alluminio, battistrada in gomma bianca.</p> <p>-Largh. 420 Prof. 565 Alt. 580</p>	nr.	861,00
59	<p>Euro Trecentosessanta / 00</p> <p>F.p.o. di poltrona direzionale con schienale alto-bracciolo rivestito con tessuto/sky o similare. Sedile poliuretano schiumato indeformabile 40kg/mc e schienale medesimo materiale, ma con densità 30kg/mc. Rivestimento a scelta in tessuto Trevira o sky in polipropilene ignifughi. Meccanismo Sincron regolabile in 5 posizioni, traslatore integrato nel sedile, alzata a gas. Base piramidale in alluminio pressofuso lucido a 5 razze con ruote gommate. Coppia di braccioli neri regolabili con inserti in poliuretano nero. Serie rispondente alla Normativa europea relativa alle sedie girevoli da lavoro.</p> <p>Seduta omologata in classe 1IM di reazione al fuoco.</p> <p>-Largh. 530 Prof. 660 Alt. 1290</p>	nr.	360,00
60	<p>Euro Quattrocentosettantatre / 00</p> <p>F.p.o. di Poltrona visitatore su slitta cromata - riv. tessuto/sky</p> <p>Poltrona visitatore con schienale basso. Struttura in monoscocca in multistrato curvato sp. 18 mm in faggio-pioppo. Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile. Rivestimento in tessuto o sky</p>	nr.	473,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
61	<p>altamente ignifughi. Slitta in acciaio cromato a sezione quadrata, dotata di guarnizioni antigraffio in plastica. Braccioli in nylon neri. Seduta omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. -Largh. 600 Prof. 570 Alt. 910</p> <p>Euro Duecentocinquanta / 00</p> <p>F.p.o. di Contenitore basso - 2 ante piene - cm 90, con scocca realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico alluminio. Schiene esterne pezzo unico con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm. Zoccolo metallico h. 2,8 cm in lamiera stampata colore alluminio versione centrata. N° 4 piedini livellatori in ABS grigio alluminio e n° 1 piedino centrale di sostegno in ABS nero. Ripiani in conglomerato ligneo sp. 25 mm con rivestimento in melaminico alluminio. Ante realizzate in conglomerato ligneo sp. 16 mm con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco o rosso, bordi perimetrali in metacrilato lucido sp. 1,5 mm, dotate di cerniere metalliche regolabili rallentate. Maniglie in zama colore alluminio satinato. Serratura ""a leva"" dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. -Largh. 900 Prof. 450 Alt. 827</p> <p>Euro Duecentonovanta / 00</p>	nr.	250,00
62	<p>F.p.o. di Top per contenitore - L. 180, realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco o rosso, bordi anteriore e posteriore in metacrilato lucido sp. 1,5 mm. -Largh. 1800 Prof. 450 Alt. 18</p> <p>Euro Centoventisei / 00</p>	nr.	126,00
63	<p>F.p.o. di Poltrona ad 1 posto, con struttura realizzata in legno multistrato; imbottitura dei cuscini, seduta e schienale in poliuretano espanso indeformabile, densità 35 kg/mc; rivestimento sfoderabile in tessuto o sky ignifughi. Piedini tubolari in alluminio. -Largh. 800 Prof. 660 Alt. 700</p> <p>Euro Seicentocinquantadue / 00</p>	nr.	652,00
64	<p>F.p.o. di Tavolo attesa - piano vetro satinato - colonna centrale - base piatta tonda - con piano quadrato con angoli ampiamente raggiati in vetro satinato. Colonna centrale cromata con base piatta tonda. -Largh. 600 Prof. 600 Alt. 400</p> <p>Euro Duecentosessantaquattro / 00</p>	nr.	264,00
65	<p>F.p.o. di BASE - 2 ante - fianchi di finitura con profilo in alluminio - basamento con supporto centrale. Base a 2 ante, cerniere con apertura a 180°. Struttura realizzata in bilaminato plastico spessore 20mm, con profili parapolvere e antirumore, in finitura Delavè effetto tessuto. Fianchi di finitura sp. 20 mm con profili in alluminio verticali raggio 20 mm. Maniglia antitrauma, ad arco in finitura alluminio. Top in bilaminato plastico idrofugo spessore 20mm, raggiato e bordato in ABS spessore 2 mm. Maniglia antitrauma. Frontali in truciolare spessore 18mm, placcato in laminato plastico spessore 9/10, bordati in ABS spessore 3 mm ampiamente raggiato sui 4 lati. Interno: 1 ripiano regolabile, con bordo in ABS sp. 2mm raggiato. Basamento metallico in finitura alluminio, diametro 550 mm e altezza 250 mm. -Largh. 900 Prof. 450 Alt. 900</p>		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
66	<p>Euro Trecentosei / 00</p> <p>F.p.o. di Struttura per frigo congelatore sottopiano, da 60 cm, con scocca realizzata in pannello nobilitato idrorepellente, classe E1 sp. 18 mm; ripiano frontale soft bordato su tre lati; schiena MDF 3,2 mm. rivestita con carte melaminiche. Anta realizzata con pannello in MDF stampato con rivestimento in laminato polimerico termoformabile, sp 20 mm. Zoccolo frigo dotato di griglia d'aerazione per la ventilazione -Largh. 600 Prof. 580 Alt. 820</p>	nr.	306,00
67	<p>Euro Novantadue / 00</p> <p>F.p.o. di Frigorifero sottopiano Rex FI1540FA - cl. A - 118 lt. o similare totali - 18 lt. congelatore o similare. Frigorifero sottopiano autoventilato, con vano congelatore, classe energetica A Capacità totale 118 litri (100 lt frigo + 18 lt. congelatore) Capacità di congelazione 2 kg/24 h Air Flow System Sbrinamento semiautomatico Porta reversibile Piedini regolabili da 0 a 50 mm Vano frigorifero dotato di 2 griglie e 1 ripiano sdoppiabile in plastica -Largh. 560 Prof. 550 Alt. 815</p>	nr.	92,00
68	<p>Euro Seicentocinquanta / 00</p> <p>F.p.o. di Base 4 cassette, da 45 cm, con scocca realizzata in pannello nobilitato idrorepellente, classe E1 sp. 18 mm; ripiano frontale soft bordato su tre lati; schiena MDF 3,2 mm. rivestita con carte melaminiche. Cassetti costituiti da sponde e retro in metallo verniciato grigio a resine epossidiche atossiche prof 50 cm. Guide scorrevoli con fermo di fine corse e sistema ad incastro per bloccaggio antiscambiamento e dotato di sistema blumotion con richiamo automatico di chiusura. Fondo pannello in particelle di fibre sp. 16 mm. Portata dinamica 30 kg. Movimento silenzioso garantito oltre i 100.000 cicli di apertura/chiusura. Frontali realizzati con pannello in MDF stampato con rivestimento in laminato polimerico termoformabile, sp 20 mm. Zoccolo in materiale plastico rivestito con carte melaminiche. Piedini in ABS con regolazioni in altezza di 1 cm. -Largh. 450 Prof. 580 Alt. 840</p>	nr.	650,00
69	<p>Euro Duecentonovantacinque / 00</p> <p>F.p.o. di Piano cottura ad induzione - 2 zone radianti elettriche, accensione elettronica a sfioramento, colore vetro nero.</p>	nr.	295,00
70	<p>Euro Ottocentocinque / 00</p> <p>F.p.o. di Anta lavastoviglie a scomparsa totale, da 60 cm, con anta realizzata con pannello in MDF stampato con rivestimento in laminato polimerico termoformabile, sp 20 mm. -Largh. 600 Prof. 20 Alt. 720</p>	nr.	805,00
71	<p>Euro Sessantotto / 00</p> <p>F.p.o. di Lavabiancheria Rex LI 1400 JE - cl. A+-A-B - a scomparsa totale - cm 60 o similare. Lavabiancheria Jetsystem a pioggia</p>	nr.	68,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
	Classi: energia A-10%, lavaggio A, centrifuga B Maxi oblò Display LCD Capacità 6 kg di biancheria asciutta Regolazioni centrifuga: 700 - 900 - 1400 giri/min; escusione centrifuga; anti piega Programmi speciali: lana, seta, lavaggio a mano, ammollo, baby, tecnici per lo sport, tende , piumoni, igienizzati, scuri, camicie, lingerie. Opzioni: prelavaggio - extra risciacquo - Time manager Partenza ritardata (da 1 a 20 ore) Sicurezze: antitribocco, antisurriscaldamento Sistema antispreco detersivo Sistema antivibrazioni Vasca in Carboran Filtro autopulente Piedini livellatori -Largh. 596 Prof. 515 Alt. 818 Euro Millequattrocento / 00	nr.	1.400,00
72	F.p.o. di base sottolavello 1 anta, fondo in alluminio, da 60 cm, con scocca realizzata in pannello nobilitato idrorepellente, classe E1 sp. 18 mm., con anta realizzata con pannello in MDF stampato con rivestimento in laminato polimerico termoformabile, sp 20 mm., con zoccolo in materiale plastico rivestito con carte melaminiche., piedini in ABS con regolazioni in altezza di 1 cm., cerniere in acciaio con riporto galvanico di rame e nichel, dotate di tre regolazioni. resistenza garantita oltre i 120.000 cicli di apertura/chiusura, apertura a 110° di serie e 180° per una maggiore praticità: innesto rapido con clips. -Largh. 600 Prof. 580 Alt. 840 Euro Centoquarantasette / 00	nr.	147,00
73	F.p.o. di Lavello inox con una vasca e scivolo, dim. 34 x 39 x 21h, con scarico da 3½, con guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello, con involucro, per base da 45, 60, 90 cm e base per inserimento vasca minimo 45 Foro per top: 77x48 -Largh. 790 Prof. 500 Alt. 200 Euro Centonovantasette / 00	nr.	197,00
74	F.p.o. di Miscelatore cromato con leva clinica, monocomando, monoforo, cromato con bocca girevole. Comando a gomito da 180 mm, altezza 160 mm. Euro Settanta / 00	nr.	70,00
75	F.p.o. di Top piano di lavoro postformato 1 lato, prof. 60 cm, con alzatina retro - al ml Piano di lavoro realizzato in pannello di particelle di legno sp. 4 e 6 cm. classe E1 idrorepellente rivestito in laminato testato secondo le norme UNI. Sono disponibili anche con postformatura su due lati per la profondità di 70 e 80 cm per realizzare composizioni con penisole. Comprensivo di alzatina in materiale plastico con profilo superiore in alluminio rivestito con carte melaminiche nel colore dei piani e inox. Prezzo al ml. -Largh. 1000 Prof. 600 Alt. 40		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
76	<p>Euro Cinquantasette / 00</p> <p>F.p.o. di boiserie di forma scatolare per contenimento cavi elettrici, realizzata in conglomerato ligneo ignifugo Certificato in classe 1 nobilitato melaminico, con top superiore in aggetto sp. 25 mm, bordato in ABS 3 mm, completa di pannello apribile a mezzo cerniere metalliche, imbottitura sp. 40 mm ignifuga, rivestita in ecopelle lavabile ignifuga. Dimensioni contenitore cm 131L x 130H Dimensioni pannello imbottito cm 90L x 60H</p>	ml	57,00
77	<p>Euro Cinquantotto / 00</p> <p>F.p.o. di letto elettrico specialistico per paziente affetto dal morbo di Alzheimer sezionato in 4 parti studiato con apposita dimensione per garantire il massimo confort al paziente. Sezione schienale e femorale a movimentazione elettrica, con schienale che esegue di serie il movimento di traslazione di 100 mm per evitare compressioni addominali e garantire il massimo confort al paziente. - Regolazione massima schienale: 0° - 70° - Traslazione dello schienale: 110 mm. - Regolazione massima del femorale: 0° - 27° -Sezione bacino: fissa – - Sezione gambale: movimentazione manuale a cremagliera per la regolazione tibiale e il posizionamento alto dei piedi. - Regolazione manuale massima del gambale: 11.5°/21° -Trasazione della sezione gambale 60 mm Letto composto da una serie di sblocco rapido dello schienale. Altezza variabile elettricamente del piano rete, valore da terra compreso tra: 240 e 790 mm.. Il letto deve essere in grado di eseguire la movimentazione di Trendelenburg e Contro-Trendelenburg. L'utilizzo della posizione Contro-Trendelenburg permette di far assumere al letto la posizione di "poltrona cardiologica". Angolo Trendelenburg: 0 - 13° Angolo contro-Trendelenburg: 0 - 13° Comandi elettrici (movimentazioni) della pulsantiera (telecomando) e disattivabili dalla stessa. Movimentazioni permesse da motori indipendenti comandati da centralina. Alimentazione: 230 - 240 V , 50 Hz monofase , tensione di lavoro 24V, protezione in caso di presenza di acqua IP44/IP66, cavo di alimentazione spiralato con spina di connessione tipo SCHUKO. Batteria ausiliaria per azzeramento letto in caso di interruzione di energia elettrica. Telaio con struttura in acciaio verniciato (certificato) a polveri epossidiche di color grigio (Ral 9006) con snodo e congiunzione a boccole autolubrificanti, costituito da quattro parti: piano rete , telaio portante sotto piano, leverismi, basamento.</p> <p>Piano rete a quattro sezioni suddiviso in: - schienale 82 cm, - bacino 18 cm, - femorale 36 cm, - schienale 57 cm.. Piano di appoggio del materasso realizzato in rete elettrozincata. Fissaggio della rete sulle sezioni del letto tramite incastro, in modo da risultare facilmente asportabile. Telaio portante sottopiano di forma rettangolare per sostenere le quattro sezioni, agganciare spalle e sponde, e inserimento dell'asta solleva malati, asta flebo, e paracolpi su ambo i lati. Testiera e pediera del letto strutturato con pannello in multistrato rivestito con materiale igenizzabile, antimuffa, antibatterico, atossico, morbido, con texture antitrauma ed ignifugo, con bordo perimetrale a vista. Testiera e pediera complete di guide in alluminio per lo scorrimento verticale delle sponde e pulsanti blocco-sblocco per le medesime. Coppia di sponde a due traversi ciascuna in legno massello. Inoltre è compreso è compensato la fornitura e posa in opera del materasso e del cuscino in classe 1IM</p>	ml	58,00
	Euro Millesettecento / 00	nr.	1.700,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
78	<p>F.p.o. di mobile laterale con inclinazione 8°, realizzato in conglomerato ligneo nobilitato melaminico spessore 18 mm, bordi in ABS 3 mm, con parte bassa del contenitore attrezzata con ripiano interno ed anta a scorrere, distanziatori laterali paracolpo sulla base, mensola a giorno montata a 75 cm da terra, una seconda a 95 cm da terra, con doppio piano di appoggio. Elemento boiserie superiore realizzato in materiale igenizzabile, antimuffa, antibatterico, atossico, morbido, con texture indicato per mantenimento attività tattile, antitrauma ed ignifugo. Dim. 200L x 75/95H x 20/50P</p> <p>Euro Centosessanta / 00</p>	nr.	160,00
79	<p>F.p.o. di armadio realizzato con struttura portante in conglomerato ligneo nobilitato melaminico sp. 18 mm, schienale rigido, spalla intermedia, divisoria con le cerniere, che permettono l'apertura di entrambe le ante verso la posizione centrale base a terra, da 6 cm di altezza, contenente 4 piedini livellatori regolabili dall'interno. Ante realizzate in multistrato rivestite con materiale igenizzabile, antimuffa, antibatterico, atossico, morbido, con texture indicato per mantenimento attività tattile, antitrauma ed ignifugo. Bordi perimetrali a vista, debordanti rispetto alla proiezione della scocca sui quattro lati tanto da permetterne l'apertura, facendo presa a qualsiasi altezza. Possibilità di inserimento di uno scrocco a chiusura posizionato sui fianchi dell'armadio, organizzazione interna con asta appendiabiti e un ripiano in un vano e due cassetti e due ripiani dall'altra. Cerniere con apertura a 110° regolazione su tre assi, di primaria marca nazionale. Dim. 100 x 60 x 160 h.</p> <p>Euro Cinquecentosettanta / 00</p>	nr.	570,00
80	<p>F.p.o. di Pannello appendiabiti a muro - 4 ganci - angoli ampiamente raggiati, realizzato in bilaminato plastico spessore 18-20mm, con angoli esterni ampiamente raggiati. Bordatura perimetrale in ABS 3mm ampiamente raggiato. Dotato di 4 ganci appendiabiti in finitura alluminio. -Largh. 450 Prof. 20 Alt. 1790</p> <p>Euro Centosessantasei / 00</p>	nr.	166,00
81	<p>F.p.o. di Sedia doccia polifunzionale - regolazione elettrica - Carendo</p> <p>Sedia doccia polifunzionale ad altezza regolabile. L'assistito può essere collocato in posizione reclinata. Impugnature di trasporto e di manovra. Cuscino per il comfort dell'assistito. Bracciolo lungo con rientranza nella parte inferiore. Funzione Care Raiser per agevolare operazioni quali vestire, spogliare, cambiare i pannolini per l'incontinenza, ecc. Altezza regolabile per operare sempre con una postura ergonomica. Posizione reclinata per mettere l'assistito completamente a suo agio durante la sessione doccia. Pezzi in plastica stampati a iniezione, resistenti ai detersivi e all'usura. Taschino a rete per oggetti personali. Comando a distanza di semplice utilizzo per un controllo di tutte le funzioni. Indicatore di batteria scarica. 2 set di batterie 24V all'idruro di nickel metallico, sempre ricaricabili.</p>		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
	Abbassamento di emergenza. Arresto di emergenza. Cintura di sicurezza. Telaio stabile. Accessori compresi: Cuscino per il sedile Cuscino per la schiena Portata massima: 136kg. Gamma posizioni di sollevamento, sedile: 550 mm Ampiezza: 650 mm Lunghezza massima, posizione reclinata: 1520 mm Raggio: 1150 mm -Largh. 940 Prof. 650 Alt. 1230 Euro Novemilacinquecento / 00	nr.	9.500,00
82	F.p.o. di Mensola plexiglass per struttura attrezzata, dim.140x694 -Largh. 140 Prof. 730 Euro Novantotto / 00	nr.	98,00
83	F.p.o. di Sostegno ad angolo - reggisoffione escluso (76x76x116 cm), in nylon estruso senza saldatura diametro 36 mm con lamina in alluminio estruso ad alta resistenza completo di fissaggi con rosetta diametro 80 mm, viti e tasselli in nylon da 8 per fissaggio a muro. DX o SX. -Largh. 800 Prof. 800 Alt. 1240 Euro Duecentosettantasette / 00	nr.	277,00
84	F.p.o. di Reggisoffione conico a scorrimento, con regolazione di altezza e inclinazione. Euro Trentasette / 00	nr.	37,00
85	F.p.o. di Seggiolino da agganciare con schienale, con struttura portante in acciaio galvanizzato ricoperto da nylon stampato. Lo schienale da 365 mm e la seduta sono costituite da fasce in nylon, da agganciare a sostegni di sicurezza. Misure standard 380x485x385 oppure disponibile anche nella misura di 380x485x465 (L) -Largh. 380 Prof. 485 Alt. 385 Euro Cinquecentoquarantasei / 00	nr.	546,00
86	F.p.o. di tende - piano primo - Fornitura di tenda leggera arricciata a piega fissa con tessuto f 110 ignifugo classe 1 bianco, su binario. Tenda oscurante confezionata con tessile in tinta unita, su binario. Miniappartamenti: n. 11 pz dim. 130x145 cm n. 1 pz dim. 102x136 cm - Fornitura di tenda a vetras arricciata con tessuto f 110 ignifugo classe 1 bianco, con sopra binario velcrato. Angolo cottura miniappartamenti: n. 2 pz dim. 80x68 cm Bagno: n. 1 pz dim. 80x68 cm n. 3 pz dim. 34x235 cm Disimpegno: n. 1 pz dim. 80x68 cm Bagno assistito: n. 3 pz dim. 80x68 cm Cucina domotica: n. 6 pz dim. 80x68 cm - Fornitura di tenda arricciata a piega fissa con binario e tessuto rigato bianco Soggiorno: n. 2 pz dim. 60x68 cm n. 4 pz dim. 299x240 cm Sala musica: n. 1 pz dim. 299x240 cm		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
	<p>- Fornitura di tenda arricciata a piega fissa con tessuto f 110 ignifugo classe 1 bianco, con binario Disimpegno: n. 1 pz dim. 81x299 cm n. 1 pz dim. 105x136 cm n. 1 pz dim. 70x145 cm n. 1 pz dim. 102x279 cm</p> <p>Euro Settemila / 00</p>	nr.	7.000,00
87	<p>F.p.o. di Armadio farmacia - 50 vani - con cassetta porta stupefacenti, con struttura realizzata con pannelli di fibre legnose bilaminati, spessore 18 mm, a bassa emissione di formaldeide classe E1. Profilo perimetrale para polvere antirumore in materiale plastico morbido. All'interno 4 ripiani in bilaminato, sp. 25 mm, bordo frontale abs 2 mm, posizionabili mediante squadrette su cremagliera in acciaio nichelato. Scaffalatura interna realizzata in materiale plastico atossico composta da 50 vani adatti al contenimento di confezioni di varie dimensioni; ogni vano è dotato di una sponda ferma oggetti in materiale plastico trasparente. Il meccanismo di rotazione dei pannelli interni bifacciali permette di accedere al vano posteriore dell'armadio. Armadietto porta stupefacenti realizzato con pannelli di fibre legnose bilaminati, sp. 18 mm, dotato di serratura; l'apertura a ribalta dello sportellino consente di avere un comodo piano di appoggio. Ante realizzate con pannelli in fibre legnose in pannello melaminico sp. 18 mm. con bordo ABS sp 2 mm per uno spessore complessivo di 20 mm, con bordo perimetrale arrotondato in ABS atossico. Dotate di cerniere in metallo nichelato con apertura a 270° con scatto di sicurezza e viti di registrazione nelle tre direzioni, testate con prova di durata, corrosione e resistenza al carico statico orizzontale e verticale. Finiture e maniglie da campionario. Serratura di serie con cilindro Yale, con predisposizione passepartout, sistema di chiusura sul fianco. Fornita di due chiavi con impugnatura pieghevole in plastica grigia. Alla base 4 piedini H 150 mm, realizzati in tubolare metallico Ø 60mm, fissati tramite piastra a 9 fori; puntali inferiori in materiale plastico grigio, regolabili in altezza (+ 30 mm); il tutto verniciato a polveri epossidiche color alluminio (RAL 9006) -Largh. 920 Prof. 660 Alt. 1960 Euro Novecentocinquantanove / 00</p>	nr.	959,00
88	<p>F.p.o. di Frigo farmaci 140 - anta vetro - estetica bianco, isolamento in poliuretano ad alta densità, n. 2 ripiani interni registrabili in altezza. Porta antiappannante a vetro con triplo cristallo, guarnizione magnetica sui 4 lati; chiusura con chiave a richiesta. Sbrinamento con evaporizzazione dell'acqua di condensa mediante dispositivo automatico. Termostato elettronico digitale. Refrigerazione ventilata professionale. Illuminazione al neon. Temperatura: +2° +15° C Potenza massima assorbita: 280 W -Largh. 520 Prof. 635 Alt. 835 Euro Milleenovecento / 00</p>	nr.	1.900,00
89	<p>F.p.o. di Armadio ad ante scorrevoli con 4 ripiani (120x60 cm), con fiancate esterne: realizzate in lamiera d'acciaio da mm. 8/10 pressopiegata su tre lati con più ordini di pieghe con dorso da mm. 40 e con i quattro spigoli verticali esterni raggiati (R8). Base: realizzata in lamiera d'acciaio da mm.8/10 pressopiegata su più ordini di pieghe in modo da formare uno zoccolo alto mm. 120. Cappello: realizzato in lamiera d'acciaio da mm. 8/10 pressopiegata su più ordini di pieghe. Nella parte anteriore del cappello è riportata una doppia guida saldata con punti elettrici ravvicinati, su cui scorrono le ante. Schienale: realizzato in lamiera d'acciaio da mm. 8/10, rifinisce a perfetta regola anche la parte</p>		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
	<p>posteriore dell'armadio in modo da poterlo utilizzare come parete divisoria. Divisorio centrale: realizzato in lamiera d'acciaio da mm. 8/10 pressopiegata su più ordini di pieghe e corredato di una serie d'asole per l'alloggiamento delle mensoline zincate "reggipiani". Il divisorio s'incastra tra la base e il cappello su opportuni riferimenti negli stessi in modo da formare due vani.</p> <p>Ante scorrevoli in lamiera: realizzate in lamiera d'acciaio da mm. 8/10 pressopiegate su più ordini. Le ante scorrono nelle guide del cappello mediante staffe zincate con cuscinetti a sfera rivestiti di nylon, fissate sul canotto di rinforzo superiore. Le ante sono provviste di canotto di rinforzo centrale e scorrono nei canali ricavate sulla base protette da pattini di plastica che ne garantiscono la silenziosità. Maniglie ad incasso in materiale plastico. Fermo di battuta che non consente la sovrapposizione delle ante. Chiusura con serratura tipo Yale posta sull'anta destra.</p> <p>Ripiani: ogni vano è corredato di n. 4+4 ripiani regolabili in altezza mediante ganci zincati, realizzati in lamiera d'acciaio da mm. 8/10 pressopiegata su più ordini e predisposti per contenere cartelle sospese. Disponibile in 5 colori colori.</p> <p>-Largh. 1200 Prof. 600 Alt. 2000 Euro Quattrocentotredici / 00</p>	nr.	413,00
90	<p>F.p.o. di Carrello armadio - per biancheria pulita e materiali delicati, con carrello "pulito" costruito interamente in acciaio inox AISI 304, robusto, leggero, manovrabile, igienico con design accurato. Guarnizione antipolvere. Dotato di 1 ripiano interno fisso con porte ruotanti a 270° (che consentono facilità di carico e scarico) e blocco porte sulla parete, chiusura a chiave, guarnizione frontale antipolvere, maniglione a spinta, ringhierino di contenimento e paraurti in gomma grigia antistriscio. Ruote da mm. 200 su cuscinetti, silenziose, antifilo, battistrada grigio antistriscio, 2 fisse e 2 pivotanti. Capacità circa 80 kg. di biancheria pulita.</p> <p>-Largh. 940 Prof. 670 Alt. 1340 Euro Milleseicentocinquanta / 00</p>	nr.	1.650,00
91	<p>F.p.o. di Carrello 2 fori portasacco - coperchio in ABS - apertura a pedale, con carrello raccogliore 2 fori portasacco biancheria, realizzato in tubo di acciaio inox AISI 304 sterilizzabile, quindi igienicamente sicuro. Completo di coperchi in ABS - apertura a pedale, anelli fermasacco, in gomma priva di giunture e resistente ai lavaggi oltre i 100° C che permette l'applicazione del sacco avvolgibile (cod 509015 o 509016 a parte) , Base dotata di 4 ruote pivotanti, silenziose e antifilo, dotate di paraurti antistriscio in gomma diametro 80 mm.</p> <p>-Largh. 770 Prof. 470 Alt. 950 Euro Trecentosettantanove / 00</p>	nr.	379,00
92	<p>F.p.o. di letto con rete singola ortopedica più fascioni/testiera, completo di kit fascioni perimetrali e testiera semplice, composto da:</p> <p>Struttura realizzata in tubo 50x30 in acciaio verniciato a polveri epossidiche completo di 4 robuste staffe angolari in lamiera nervata saldate ai 4 angoli per il fissaggio delle gambe avvitabili. Piano ortopedico a 14 listelli di legno multistrato di larghezza 68mm inserite nel tubo telaio e silenziate da apposite guaine in gomma. Completo di 4 gambe in tubo metallico altezza mm 350, diametro 50mm e puntali in plastica. Altezza totale piano rete mm 400. Rivestimento perimetrale in fascioni di bilaminato abs ampiamente raggiato, agganciati ad elemento testiera di analoga struttura. Inoltre è compreso è compensato la fornitura e posa in opera del materasso e del cuscino in classe 1 IM.</p> <p>-Largh. 960 Prof. 1940 Alt. 900 Euro Duecentoquarantanove / 00</p>	nr.	249,00
93	<p>F.p.o. di Poltroncina in legno multistrato - imbottita - rivestita in Planet o similare</p> <p>Sedia con braccioli in multistrato di faggio, impilabile, con sedile e schienale imbottiti. Ergonomia e comfort d'utilizzo sono garantiti dalle inclinazioni più corrette per la postura e dalle dimensioni della</p>		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
	<p>seduta stessa (50 x 45 cm). La sicurezza attiva deriva dallo studio delle forme, dei pesi e della loro distribuzione che conferiscono una sensazione di sicurezza nella presa del bracciolo e di stabilità da seduti, Il peso contenuto rende agevole la movimentazione della sedia. Forme arrotondate dei braccioli e degli altri particolari costruttivi che rendono la sedia antitrauma limitando i rischi proprio per l'assenza di angoli e spigoli vivi. Composta da 2 fianchi o spalle in lamellare di faggio curvati di sez. 30 x 30 mm, tinti con vernici all'acqua un ciclo di fondo poliuretano e uno di finitura opaca poliuretano disponibile in diverse tinte; una struttura di rinforzo sottosedile in massello di faggio; un sedile in multistrato per imbottitura sp. 10 mm; uno schienale in multistrato sp. 18 mm. Assemblaggio mediante viti che garantiscono la stabilità della seduta anche dopo un lungo utilizzo della stessa. Imbottitura in poliuretano espanso con densità 27 kg/mc sp. 3,5 cm sul sedile e 2,5 cm sulla spalliera. Il rivestimento in PVC/cotone, ignifugo e lavabile, ha una vasta gamma di colori in tinta unita, come da campionario fornibile a richiesta. Il peso è di circa 6,6 kg. Poltroncina omologata in classe 1 IM di resistenza al fuoco. -Largh. 570 Prof. 590 Alt. 860</p>		
94	<p>Euro Novantotto / 00</p> <p>F.p.o. di elemento scrittoio laterale - mensola - elemento a giorno laterale - piano scrittoio raggiato, composto da: Scrittoio composto da schienale in bilaminato plastico spessore 20 mm con fascia centrale colorata, 1 mensola e un piano scrittoio sagomato in bilaminato plastico spessore 40 mm. Bordatura perimetrale in ABS spessore 2 mm. Elemento pensile a giorno laterale, dotato di fianchi e ripiano centrale, il tutto realizzato in bilaminato plastico spessore 20 mm. -Largh. 900 Prof. 530 Alt. 2000 Euro Quattrocentocinquanta / 00</p>	nr.	98,00
95	<p>F.p.o. di Anta realizzata per porta lavastoviglie a scomparsa totale, da 45cm in MDF stampato con rivestimento in laminato polimerico termoformabile, sp 20 mm. -Largh. 450 Prof. 20 Alt. 720 Euro Cinquantanove / 00</p>	nr.	450,00
96	<p>F.p.o. di Lavastoviglie Rex TT 10450 o similare - cl. A-A-A - o similare a scomparsa totale - 9 coperti - cm 45 o similare. Lavastoviglie High Techna Green - integrata totale. Classi: energia A - lavaggio A - asciugatura A Tecnologia Energy Smart (autoriduzione dei consumi) Collegamento acqua calda/acqua fredda Consumo acqua 12 litri Capacità 9 coperti I.E.C. 7 programmi di lavaggio di cui 1 automatico 5 temperature di lavaggio Cicli speciali: intensivo con WRD, automatico, 30 minuti, eco, cristalli Mezzo carico automatico Sensore di torbidità dell'acqua Mezzo carico automatico Partenza ritardata (1 a 19 ore) Avvisatore acustico di fine ciclo Silenziosità 47 dB(A) Cestello superiore regolabile in altezza anche a pieno carico Sistema di sicurezza integrato Aqualock Sistema Pure Crystal Regolazione anteriore piedini -Largh. 446 Prof. 570 Alt. 818 Euro Millettrecento / 00</p>	nr.	59,00
97	<p>F.p.o. di Base sottolavello 1 anta, fondo in alluminio, da 45 cm, composta da: Scocca realizzata in pannello nobilitato idrorepellente, classe E1</p>	nr.	1.300,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
98	<p>sp. 18 mm. Anta realizzata con pannello in MDF stampato con rivestimento in laminato polimerico termoformabile, sp 20 mm. Zoccolo in materiale plastico rivestito con carte melaminiche. Piedini in ABS con regolazioni in altezza di 1 cm. Cerniere in acciaio con riporto galvanico di rame e nichel, dotate di tre regolazioni. resistenza garantita oltre i 120.000 cicli di apertura/chiusura, apertura a 110° di serie e 180° per una maggiore praticità: innesto rapido con clips. -Largh. 450 Prof. 580 Alt. 840 Euro Centotrentaquattro / 00</p> <p>F.p.o. di tende - piano secondo - Fornitura di tenda leggera arricciata a piega fissa con tessuto f 110 ignifugo classe 1 bianco, su binario. Tenda oscurante confezionata con tessile in tinta unita, su binario. Camere: n. 5 pz dim. 105x112 cm n. 5 pz dim. 276x240 cm Miniappartamenti: n. 9 pz dim. 106x112 cm - Fornitura di tenda arricciata a piega fissa con tessuto f 110 ignifugo classe 1 bianco, con binario Disimpegno - corridoio - scale: n. 1 pz dim. 213x250 cm n. 1 pz dim. 80x204 cm n. 3 pz dim. 106x112 cm n. 1 pz dim. 72x190 cm n. 1 pz dim. 102x333 cm - Fornitura di tenda a vetras arricciata con tessuto f 110 ignifugo classe 1 bianco, con sopra binario velcrato. Operatore: n. 1 pz dim. 80x210 cm Bagno: n. 1 pz dim. 43x205 cm n. 1 pz dim. 53x205 cm n. 1 pz dim. 50x205 cm Euro Ottomilasettecentosette / 00</p>	nr.	134,00
99	<p>F.p.o. di Cucina accessibile in nobilitato laminato - sviluppo lineare - L 680 cm Cucina accessibile in nobilitato con le seguenti caratteristiche. Caratteristiche delle zone operative - Piano di lavoro ad altezza 80 cm da terra: Tale livello è stato testato come il più adatto alla posizione di una persona seduta su una sedia a rotelle e non è eccessivamente basso per una persona in posizione eretta soprattutto se anziana. Può essere usato pertanto anche in situazioni di uso da parte sia di persone sane che disabili nello stesso ambiente cucina. - Sagomatura dei piani che elimina completamente gli spigoli: E' importante per evitare che ci possano essere urti o impedimenti su spigoli vivi che possano arrecare danni o ferite. - Spazio libero sotto il piano di lavoro: Lo spazio sotto il piano di lavoro è libero da mobili o altri oggetti fissi per consentire l'accessibilità alle persone su sedia a rotelle. - Schienale tra il piano e le mensole: Schienale in laminato nella zona posteriore tra piano e mensola, con funzione di proteggere il muro e di permettere il passaggio dei cavi di alimentazione dei faretto sotto mensola. Caratteristiche delle armadiature: - Mobili contenitori: I mobili contenitori hanno una altezza di 141 cm da terra (con zoccolo h 15 cm) che è l'area effettivamente utilizzabile da una persona su sedia a rotelle, e, vista la difficoltà di accesso all'interno del mobile stesso, sono previsti armadi con</p>	nr.	8.707,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
100	<p>cestelli estraibili. - Mobili per incasso elettrodomestici: I mobili per incasso degli elettrodomestici hanno la stessa altezza dei mobili contenitori e la posizione degli elettrodomestici è tale da rendere agevole l'utilizzo degli elettrodomestici stessi. Per quanto riguarda il è previsto un ripiano estraibile sotto il forno per poter appoggiare gli oggetti anche caldi estratti dal forno stesso; questo ripiano è posizionato allo stesso livello del piano di lavoro adiacente per favorire lo spostamento degli oggetti. - Maniglie: Le maniglie hanno ampia superficie di presa e con dimensione più grande possibile per permettere la presa da tutte le posizioni. Caratteristiche degli elettrodomestici - Cappa: Dal momento che la cappa viene posizionata in alto e non è facilmente azionabile da una persona seduta, oltre alla versione standard è possibile dotarla di un funzionamento automatico di accensione e spegnimento in base alla produzione di fumi ed odori dal piano cottura, oppure essere comandata a distanza tramite un telecomando. - Lavello: La profondità delle vasche è tale da consentire un utilizzo agevole da parte di una persona seduta su una sedia a rotelle. - Miscelatore: Il miscelatore sarà dotato di leva clinica per facilitarne l'azionamento. - Piano di cottura: Il piano cottura è in vetroceramica ad induzione che offre il vantaggio di non scaldare la superficie vetrata, trasmettendo il calore direttamente alla pentola e al suo contenuto. - Forno: Il forno è dotato di apertura a libro, ovvero da destra a sinistra o viceversa, che facilita l'accesso all'interno da parte di una persona seduta, in abbinamento al piano estraibile posto nel mobile immediatamente sotto al forno ed allineato con il piano di lavoro. Cucina dotata di: n. 1 riempitivo per armadio n. 1 armadio per forno da 60 cm con piano estraibile, dotato di cassetto e cestone n. 1 forno, con porta a libro n. 1 pannello laterale n. 1 zona operativa lineare L180 in laminato cm con foro per piano cottura n. 1 zona operativa asimmetrica L240 cmx125 in laminato, con foro lavello n. 1 piano cottura ad induzione da 80 n. 1 lavello a 2 vasche con miscelatore a leva clinica n. 1 pannello laterale n. 1 armadio da 60 cm per lavastoviglie da 55 cm rialzata n. 1 lavastoviglie n. 1 armadio per frigo ad incasso n. 1 frigo da 215 lt n. 1 armadio da 60 cm per contenimento cestelli estraibili n. 1 top mensola cm 240x60 n. 1 riempitivo per armadio n. 1 schienale lineare da cm 120 per piano cottura per cablaggio elettrico nascosto con elementi terminali di chiusura n. 1 mensola per cappa da cm 160x61 n. 1 cappa zoccoli per armadi -Largh. 6800 Prof. 1250 Alt. 1400 Euro Quattordicimilacinquecento / 00</p> <p>F.p.o. di Set attività - 3 basi supporto in legno - 9 kit attività - Armadio contenitore vassoi - su piedi Basi supporto in legno massello di rovere dim. 100X60X75 h, dotate di foro sul piano per l'inserimento del vassoio per le attività. Dotate di 2 gambe a ""T"" regolabili in profondità ed altezza, con piedini antiscivolo.</p>	nr.	14.500,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
	<p>Kit attività composto da 9 vassoi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ORTO TERAPIA: il kit presenta tre vaschette in pvc impilabili e facili da estrarre. Il piano è resistente all'acqua e semplice da pulire. Inclusi: grembiule e guanti, paletta, nebulizzatore, terriccio e semi, vaschette. - MUSICO TERAPIA: il kit presenta un cassetto a scomparti nel quale è facile riporre in maniera ordinata tutti gli strumenti in dotazione. Sono inclusi: tamburello, triangolo, maracas, richiamo tortora, tamburo del mare. - ARTE TERAPIA: il kit presenta un piano di lavoro in pRAL-ABET facile da pulire e resistente all'acqua. E' inclusa una altana utile alle varie fasi di lavorazione. Kit con accessori per la modellazione. - ARTE TERAPIA: il kit presenta un piano di lavoro inclinabile per le diverse attività di lettura, scrittura, disegno, pittura. Incluso un kit per il disegno. - TOILETTA TERAPIA: il kit presenta una superficie specchiante con inclinazione regolabile. Sono inclusi: kit per signora con spazzola, pennellini per il trucco; kit per signori con pettine, pennello da barba e spruzzatore. - CUCITO TERAPIA: il kit presenta un telaio adattabile per realizzare con facilità vari tipi di filati. Incluso kit cucito con ditale, aghi in plastica, bottoni, filati, metro da sarto. - CUCINO TERAPIA: il kit presenta un piano di lavoro in pRAL-ABET impermeabile e facile da pulire, adatto alle attività di cucina e preparazione dei cibi. Sono inclusi: grembiule, cappello da cuoco, mattarello e mortaio. - ZEN TERAPIA: il kit presenta due vaschette in pvc impilabili e facili da estrarre, utili per la stimolazione tattile. Sono inclusi: sabbia, pietre, sassi in vetro, rastrello di legno, poutpourri. - HOBBY TERAPIA: il kit presenta due cassette a scomparti con differenti tipologie di giochi di società. Sono inclusi: piani scacchiera, tria, gioco dell'oca e tris. <p>Armadio con struttura realizzata in bilaminato plastico sp. 20 mm. Dotato di 2 ante con apertura a 180° e serratura a chiave; cassettoni in basso per il contenimento di accessori con serratura. Interno: sistema di guide per riporre i vassoi attività. Alla base 4 piedini in tubo di acciaio verniciato colore alluminio (RAL 9007), Ø 60mm e puntali inferiori regolabili. -Largh. 1000 Prof. 600 Alt. 750 Euro Settemilacinquecento / 00</p>	nr.	7.500,00
101	<p>F.p.o. di Tavolo quadrato 950x950 mm - gambe verniciate - piano in laminato - bordo ABS, piano realizzato con pannello idrorepellente fibrolegnoso spessore 28mm a basso contenuto di formaldeide classe E1. Rivestimento in laminato plastico spessore 0,9mm ""controplaccato"" su ambedue i lati con classe reazione al fuoco 1. Bordature perimetrali realizzate con profili ABS spessore 2 mm ampiamente raggiati fissati al piano mediante collante. Gambe metalliche realizzate in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche, disponibile nei colori nero e alluminio, diametro 60mm e complete di piedini in materiale plastico registrabili in altezza (da 780 a 810 mm, per consentire l'inserimento di una carrozzina). -Largh. 950 Prof. 950 Alt. 810</p> <p>Euro Centoventicinque / 00</p>	nr.	125,00
102	<p>F.p.o. di Mobile credenza - 4 ante - 4 cassette - alzatina con ripiani - ignifugo, con spalle realizzate in conglomerato ligneo a basso contenuto di formaldeide classe E1 ed ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco spessore 18 mm, placcato in laminato plastico HPL spessore 9/10. Fondo e cielo realizzati in conglomerato ligneo a basso contenuto di formaldeide classe E1 ed ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco spessore 28 mm, placcato in laminato plastico HPL spessore 9/10, bordato in ABS spessore 2 mm. Schiena realizzata in conglomerato ligneo a basso contenuto di formaldeide classe E1 ed ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco</p>		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
	<p>spessore 12 mm, placcato in laminato plastico HPL spessore 9/10, dotata di guarnizione in gomma lungo i lati verticali.</p> <p>Frontali in conglomerato ligneo a basso contenuto di formaldeide classe E1 ed ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco spessore 18 mm, placcato in laminato plastico HPL spessore 9/10, bordati in ABS spessore 3 mm ampiamente raggiato sui 4 lati. Maniglia antitrauma, in finitura alluminio.</p> <p>Cerniere con apertura 180°, dotate di sistema Blumotion per garantire una chiusura graduale e silenziosa dell'anta, con sgancio a clip.</p> <p>Cassetti scorrevoli dotati di sistema Tandembox Intivo con Blumotion integrato per una chiusura dolce e silenziosa del cassetto, con sponde laterali in acciaio inox, fondo e schienale in conglomerato ligneo a basso contenuto di formaldeide classe E1 ed ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco spessore 16 mm, placcato in laminato.</p> <p>Mensole e top realizzati in conglomerato ligneo a basso contenuto di formaldeide classe E1 ed ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco spessore 38 mm, placcato in laminato plastico spessore 9/10 e con bordi perimetrali in ABS spessore 3 mm.</p> <p>Alla base zoccolo con frontale estraibile mediante sistema a molla, realizzato in conglomerato ligneo a basso contenuto di formaldeide classe E1 ed ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco spessore 18 mm, placcato in laminato plastico 9/10. Internamente piedini con puntali inferiori regolabili. In alternativa 6 piedini in tubo di acciaio verniciato a sezione quadrata, dotati di puntali inferiori regolabili e fissati a telaio perimetrale in acciaio verniciato.</p> <p>-Largh. 1800 Prof. 450 Alt. 1200 Euro Settecentotrenta / 00</p>	nr.	730,00
103	<p>F.p.o. di poltrona realizzata con scocca in multistrato di legno, imbottita con resina poliuretanicca classe 1IM schiumata a freddo, di elevata densità. Rivestimento in finta pelle lavabile, disinfettabile, ignifuga certificata in Classe 1IM. Poltroncina di contenzione completa di maniglia di presa sullo schienale e poggia testa regolabile in altezza. Base su ruote, completa di meccanismo frenante mediante leva.</p> <p>Dimensioni: 838Lx100Px1100 cm.</p> <p>Euro Seicento / 00</p>	nr.	600,00
104	<p>F.p.o. di Tavolo da esterno waterproof - quadrato - 4 gambe, con struttura portante in alluminio, rivestita in fibra sintetica intrecciata. La fibra sintetica a differenza di quella naturale non necessita di alcuna manutenzione ed è caratterizzata da un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, all'acqua salata o clorata, ai raggi UV e alla trazione.</p> <p>Disponibile in 4 colori: bianco, beige, marrone chiaro e marrone scuro a discrezione della D.L.</p> <p>-Largh. 800 Prof. 800 Alt. 750 Euro Duecentocinquanta / 00</p>	nr.	250,00
105	<p>F.p.o. di Poltroncina da esterno waterproof - con braccioli o similare, costituita da:</p> <p>Poltroncina da esterno con struttura interna in alluminio, rivestita in fibra sintetica intrecciata. La fibra sintetica a differenza di quella naturale non necessita di alcuna manutenzione ed è caratterizzata da un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, all'acqua salata o clorata, ai raggi UV e alla trazione.</p> <p>Disponibile in 4 colori: bianco, beige, marrone chiaro e marrone scuro.</p> <p>-Largh. 550 Prof. 560 Alt. 900 Euro Centonovanta / 00</p>	nr.	190,00
106	<p>F.p.o. di Poltrona da esterno - con braccioli, costituita da:</p> <p>Poltrona da esterno con struttura interna in alluminio, rivestita in fibra sintetica intrecciata. La fibra sintetica a differenza di quella naturale non necessita di alcuna manutenzione ed è caratterizzata da un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, all'acqua salata o</p>		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
107	<p>clorata, ai raggi UV e alla trazione. Disponibile in 4 colori: bianco, beige, marrone chiaro e marrone scuro. -Largh. 620 Prof. 550 Alt. 870 Euro Duecentocinquanta / 00</p> <p>F.p.o. di divano a 2 posti da esterno waterproof o similare - con braccioli e struttura interna in alluminio, rivestita in fibra sintetica intrecciata. Colori a scelta della D.L. (bianco, beige, marrone chiaro e marrone scuro) -Largh. 1370 Prof. 550 Alt. 870 Euro Quattrocentosettanta / 00</p>	nr.	250,00
108	<p>F.p.o. di Veranda colore bianco a taglio termico Copertura fissa dim. 600x400 cm, dotata di n. 4 colonne angolo a taglio termico con piastra di fissaggio. Vetro 4+4/15/4+4 pvb 0.38. Vetrate scorrevoli S70 a 2 ante di cui una fissa e una scorrevole, dim. 279xh240 e dim. 372xh240, dotate di n. 4 maniglioni. Vetro utilizzato nelle vetrate 4+4/15/4+4 pvb 0.38. -Largh. 6000 Prof. 4000 Alt. 2700 Euro Sessantasettemilatrecentosettantaquattro / 00</p>	nr.	67.374,00
109	<p>F.p.o. di tende - piano terra - C.D. Alzheimer - Fornitura di tenda arricciata a piega fissa con tessuto f 110 ignifugo classe 1 bianco, con binario Cucina di servizio: n. 1 pz dim. 110x140 cm n. 1 pz dim. 100x225 cm - Fornitura di tenda arricciata a piega fissa con binario e tessuto rigato bianco Soggiorno-pranzo: n. 4 pz dim. 299x240 cm - Fornitura di tenda a vetras arricciata con tessuto f 110 ignifugo classe 1 bianco, con sopra binario velcrato. Cucina domotica: n. 1 pz dim. 60x240 cm n. 5 pz dim. 85x70 cm Euro Milleottocento / 00</p>	nr.	1.800,00
110	<p>F.p.o. di Modulo bancone - cm 120, costituito da: Telaio interno in tubolare metallico sezione 35 x 35 x sp. 1,5 mm colore alluminio goffrato con appositi piedini livellatori neri. Pannello lato interno e inferiore lato esterno nella finitura noce in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico e bordi perimetrali in ABS, corredati di un profilo superiore e di uno zoccolo in estruso di alluminio anodizzato, di staffe per il fissaggio e di tappi passacavi colore grigio chiaro per il passaggio dei cablaggi all'interno della struttura verticale. Top in vetro temprato extrachiaro sp. 15 mm retrolaccato bianco con bordi perimetrali lavorati a filo lucido. Corredato di ghiera in zama lucidata per il fissaggio all'elemento verticale portante. Piano di lavoro in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito con melaminico bianco o noce e bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. -Largh. 1200 Prof. 855 Alt. 1115 Euro Novecentoquattordici / 00</p>	nr.	914,00
111	<p>F.p.o. di Modulo bancone - raccordo 90° DX/SX (con copertura terminale LE0023H) Telaio interno in tubolare metallico sezione 35 x 35 x sp. 1,5 mm colore alluminio goffrato con appositi piedini livellatori neri. Pannello lato interno e inferiore lato esterno nella finitura noce in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico e bordi perimetrali in ABS, corredati di un profilo superiore e di uno zoccolo in estruso di alluminio anodizzato, di staffe per il fissaggio e di tappi passacavi colore grigio chiaro per il passaggio dei cablaggi all'interno della struttura verticale.</p>		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
112	<p>Top in vetro temprato extrachiaro sp. 15 mm retrolaccato bianco con bordi perimetrali lavorati a filo lucido. Corredato di ghiera in zama lucidata per il fissaggio all'elemento verticale portante. Piano di lavoro in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito con melaminico bianco o noce e bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. Completo di copertura terminale realizzata in estruso di alluminio anodizzato corredata di un giunto superiore per il raccordo con la copertura superiore dell'elemento verticale portante, di un giunto terminale inferiore e di apposite viti per il fissaggio. -Largh. 855 Prof. 865 Alt. 1115 Euro Milletrecentocinquante / 00</p> <p>F.p.o. di gamba terminale per modulo bancone - Sinistra Gamba metallica composta da un traverso in tubolare metallico a sezione quadrata 50 x 50 x sp. 1.5 mm, da un montante verticale in tubolare metallico a sezione triangolare 65 x 65 x sp. 1.5 mm e da una staffa in lamiera piegata per il fissaggio all'elemento verticale portante e al piano di lavoro. Dotata di tappo superiore in ABS cromato e di puntale in ABS cromato con relativo piedino livellatore nero. Colori bianco semilucido o alluminio goffrato. Euro Centonove / 00</p>	nr.	1.353,00
113	<p>F.p.o. di gamba intermedia per modulo bancone Gamba metallica composta da un traverso in tubolare metallico a sezione quadrata 50 x 50 x sp. 1.5 mm, da un montante verticale in tubolare metallico a sezione triangolare 65 x 65 x sp. 1.5 mm e da una staffa in lamiera piegata per il fissaggio all'elemento verticale portante e al piano di lavoro. Dotata di tappo superiore in ABS cromato e di puntale in ABS cromato con relativo piedino livellatore nero. Colori bianco semilucido o alluminio goffrato. Euro Centoventisei / 00</p>	nr.	109,00
114	<p>F.p.o. di Poltrona direzionale - schienale medio - rivestita con tessuto/sky o similare Poltrona direzionale con schienale medio. Sedile poliuretano schiumato indeformabile 40kg/mc e schienale medesimo materiale, ma con densità 30kg/mc. Rivestimento a scelta in tessuto Trevira o sky in polipropilene ignifughi. Meccanismo Sincron regolabile in 5 posizioni, traslatore integrato nel sedile, alzata a gas. Base piramidale in alluminio pressofuso lucido a 5 razze con ruote gommate. Coppia di braccioli neri regolabili con inserti in poliuretano nero. Serie rispondente alla Normativa europea relativa alle sedie girevoli da lavoro. Seduta omologata in classe 11M di reazione al fuoco. Euro Quattrocentoventi / 00</p>	nr.	126,00
115	<p>F.p.o. di cassettera su ruote - 3 cassette, realizzata in conglomerato ligneo rivestito con melaminico bianco. Cappello sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm, scocca e frontali cassette sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm. Cassette interni sp. 12 mm, rivestiti in PVC grigio chiaro. Guide metalliche. Serratura con duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. Ruote in nylon nero. -Largh. 420 Prof. 565 Alt. 580 Euro Centoquaranta / 00</p>	nr.	420,00
116	<p>F.p.o. di Contenitore basso - 2 ante piene - cm 90, con scocca realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico alluminio. Schiene esterne pezzo unico con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm. Zoccolo metallico h. 2,8 cm in lamiera stampata colore alluminio versione centrata. N° 4 piedini livellatori in ABS grigio alluminio e n° 1 piedino centrale di</p>	nr.	140,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
117	<p>sostegno in ABS nero. Ripiani in conglomerato ligneo sp. 25 mm con rivestimento in melaminico alluminio. Ante realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico acero o noce, bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm, dotate di cerniere metalliche regolabili rallentate. Maniglie in zama colore alluminio satinato. Serratura ""a leva"" dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. -Largh. 900 Prof. 450 Alt. 827 Euro Duecentocinquantesette / 00</p> <p>F.p.o. di tende - piano terra - C.D.</p> <p>- Fornitura di tenda arricciata a piega fissa con binario e tessuto rigato bianco Spazio socializzazione: n. 3 pz dim. 130x270 cm</p> <p>Soggiorno: n. 2 pz dim. 57x240 cm n. 1 pz dim. 50x252 cm n. 3 pz dim. 110x140 cm</p> <p>- Fornitura di tenda arricciata a piega fissa con tessuto f 110 ignifugo classe 1 bianco, con binario</p> <p>Ingresso-scale: n. 1 pz dim. 78x151 cm n. 1 pz dim. 120x240 cm n. 1 pz dim. 102x151 cm n. 1 pz 160x220 cm</p> <p>Euro Millecinquecento / 00</p>	nr.	257,00
118	<p>F.p.o. di Top per contenitore - L. 180, realizzato in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico acero, noce o alluminio con bordi anteriori e posteriori in ABS sp. 1,5 mm. -Largh. 1800 Prof. 450 Alt. 18 Euro Cinquantanove / 00</p>	nr.	1.500,00
119	<p>F.p.o. di poltrova relax reclinabile a gas (sedia mobile e schienale reclinabile di ca 20°) con braccioli "a presa facilitata".Braccioli in massello di faggio verniciati, sedile e schienale in compensato di faggio separati ed imbottiti. Meccanismo con sedile e schienale inclinabili progressivamente,l'assemblaggio dei fianchi, dei pannelli e del meccanismo avviene tramite viti metriche. Imbottitura realizzata in resine poliuretaniche ignifuga classe 1IM schiumata a freddo di elevata densità. Rivestimento in tessuto ignifugo in classe 1IM.Poltrona omologata in Classe 1. Dimensioni 64Lx76/100Px45<117H cm Euro Novecentoottanta / 00</p>	nr.	980,00
120	<p>Fornitura e posa in opera di TV colori UHD Samsung - 55" o similare con le seguenti caratteristiche: • Display LED – risoluzione 3840 x 2160 • Dolby Digital Plus e DTS - 20W • Smart TV Tizen • Wireless LAN integrata • Wi-Fi Direct • PQI (Picture Quality Index) 1300 • Virtual Surround- DTS Studio Sound • Tuner Digitale Terrestre HD DVB-T2/C • Processore - UHD Upscaling • USB - 2 • Classe di efficienza energetica – A+ • Consumo (Max) -111 W • HDMI - 3 In opera compreso collegamenti, sintonizzazioni dei canali ed ogni onere e modalità per dare perfettamente funzionante la Tv.</p>		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
I. 1	Euro Ottocentocinquanta / 00 F.p.o. di corpo apparecchio illuminante a sospensione, completo di 2 cavi in acciaio. Corpo: costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco e antingiallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Cablaggio di serie: alimentatore elettronico 230V. Normative: prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2008. -LED38W 4000K o similare	n	850,00
I. 2	Euro Duecentoquaranta / 00 F.p.o. di apparecchio illuminante stagno a plafone con installazione a soffitto, parete, canale a sospensione. Corpo: costruito in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, ganci di chiusura in nylonfibra di vetro. Cablaggio di serie: alimentatore elettronico 230V. Normative: prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2008. -LED 66W 4000K	nr	240,00
I. 3	Euro Centocinquanta / 00 F.p.o. di faretto da incasso, apparecchio tondo per qualsiasi tipo di controsoffitto. Corpo: costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco e antingiallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Cablaggio di serie: alimentatore elettronico 230V. Normative: prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2008. -LED 20W 4000K	nr	150,00
I. 4	Euro Sessanta / 00 F.p.o. di apparecchio in policarbonato con schermo in policarbonato opale, finitura bianca, equipaggiato con N°40 Led SMD 2835 Samsung ad altissima efficienza luminosa. Durata 25.000 ore. Indice resa cromatica >80, IP54, doppio isolamento. Costruito in conformità con le normative vigenti. -LED	nr	60,00
I. 5	Euro Quaranta / 00 F.p.o. di applique led da parete realizzata con corpo in alluminio finitura bianca, equipaggiato con Led COB Sharp ad altissima efficienza luminosa, IP20 indice resa cromatica >82, resistente al fuoco 7.5W 3000K. Costruito in conformità con le normative vigenti. -LED	nr	40,00
I. 6	Euro Quarantacinque / 00 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza conforme a EN60598-2-22 Versione Autotest Flusso luminoso da 150lm, 8, 11W, Batterie Ni-Cd HT garantite 4 anni Base e riflettore in policarbonato bianco, Diffusore in policarbonato trasparente, in conformità a UNI11222 e EN62034	nr	45,00
I. 7	Euro Centotrenta / 00 F.p.o. di gruppo soccorritore	nr	130,00
D. 1	Euro Quattromilaseicento / 00 Fornitura e posa in opera di sistema di registrazioni eventi NVR 16 canali IP fino a 2Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (48 Kbps -8.129 Mbps) per singolo canale, massima banda in REC 196 Mbps, in Tx 196 Mbps e in Live 64 Mbps, 16 ingressi e 6 uscite di alarm con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (VGA,HDMI,BNC), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA	corpo	4.600,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario in Euro
D. 2	<p>fino a 4TB, 4 porte USB (mouse,backup), 1 porta e SATA, 1 LAN 10/100/1000 Mbps + 16 PoE, telecomando IR, alimentazione interna a 220 Vac max 315 W senza dischi fissi. Dimensioni L440 x H89 x P460. Completo di Hard Disk SATA da 2000 Gb e software di gestione, configurazione e quant'altro necessario per dare l'opera finita e funzionante Euro Duemilatrecento / 00</p>	nr	2.300,00
D. 3	<p>Fornitura e posa in opera di Telecamera IP IR Bullet camera IP Eco Savvy da esterno/interno IP66 con sensore CMOS progressivo 1/3" Aptina, DSP Ambarella, risoluzione 2 Mp con 25 Fps, ICR meccanico, ottica 3,6 mm passo M12, luminosità 0,01 Lux/0,005 Lux f1.2, led IR portata fino a 30 mt, porta LAN 10/100, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12 Vdc o PoE IEEE802.3af massimo 5w, in dotazione staffa di fissaggio, software PSS e DMSS, compatibile con analisi video Videotrend, completa di connessioni collaudo, messa in funziona e quant'altro necessari per dare l'opera finita e funzionante. Euro Quattrocentoventi / 00</p>	nr	420,00
D. 4	<p>Fornitura e posa in opera di Dome camera IP da interno con sensore CMOS progressivo 1/3" Aptina, risoluzione massima 2Mp con 25 Fps, ottica da 2,8 mm passo M12 con regolazione su 2 assi, luminosità 0,1 Lux f1.2, porta LAN 10/100 + Wifi 802.11 b/g, privacy mask 4 aree, D-WDR, alimentazione 12 Vdc massimo 4 W, dotazione software PSS e DMSS, compatibile con analisi video Videotrend, completa di connessioni collaudo, messa in funzione e quant'altro necessari per dare l'opera finita e funzionante. Euro Trecentotrenta / 00</p>	nr	330,00
D. 4	<p>Fornitura e posa in opera di rilevatore di movimento ad infrarossi per comando impianto illuminazione, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili (con possibilità di by-pass per comando manuale di prova), angolo di apertura del fascio 110° portata 8 m, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico IP 40 per installazione a soffitto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: quota parte di tubazione in pvc flessibile serie pesante da 25 mm con inserita linea di alimentazione da almeno 2,5 mm² a bassa emissione di fumi e gas tossici (isolamento N07G-9 o superiore) sino al quadro elettrico di pertinenza; relè o contattore di appoggio posizionato sul quadro elettrico di competenza e più in generale ancora quant'altro necessario per dare l'opera finita e funzionante, collaudabile e collaudata, esteticamente ineccepibile in tutte le parti destinate a rimanere in vista. Euro Trecentotrenta / 00</p>	nr	330,00